

LOW- EX GREEN PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

TDS-2022-FMS-LOW-EX-GREEN



Wysokowydajna, niskoprężna piana pistoletowa, której unikalna receptura oparta jest częściowo o surowce pochodzące ze źródeł w 100% odnawialnych.

Piana pistoletowa Tytan Professional LOW- EX GREEN utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Jest odporna na pleśń i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Wysokiej jakości piana montażowa Tytan Professional LOW-EX GREEN pistoletowa jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001.

ZALETY

- ▶ wydajność nawet do 50 l *
- ▶ zawiera do 15% surowców odnawialnych
- ▶ bielszy kolor piany – dzięki zastosowaniu składników ze źródeł odnawialnych
- ▶ niska post-ekspansja
- ▶ nowa generacja zaworu – system uniemożliwiający zaklekanie się zaworu i uciekanie gazu
- ▶ receptura oparta o surowce ze źródeł odnawialnych
- ▶ brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy
- ▶ “Ozon-friendly” oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

*Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Seleny opartymi o standardy FEICA i zależą od warunków zewnętrznych, jakości użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w warunkach +23°C i wilgotności 50%.



ZASTOSOWANIE

- ▶ uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, parapetów, rolet, stopni schodów
- ▶ uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- ▶ wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- ▶ wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych
- ▶ izolacja termiczna i akustyczna
- ▶ wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- ▶ wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych i łodzi

NORMY I CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna nr: ITB-KOT-2022/2099 wydanie 2, KDWW nr 123.2022

Piany Tytan Professional nie emitują szkodliwych oparów MDI podczas aplikacji - potwierdzone przez SP Proving Forskning Swedish Institute

Produkt sklasyfikowany przez The Building Information Foundation RTS z Finlandii jako materiał budowlany klasy M1 - po utwardzeniu są bezzapachowe oraz nie emitują TVOC, formaldehydu, amoniaku i MDI.

