



BENZyna EKSTRAKCYJNA

ROZCIEŃCZALNIK

- Do odtłuszczenia powierzchni przed lakierowaniem
- Do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu
- Do rozcieńczania olejów i wosków
- Do czyszczenia plam z tłuszczu, oleju itp.



ZASTOSOWANIE OGÓLNE

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do czyszczenia narzędzi, wywabiania plam, odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem, usuwania zabrudzeń z karoserii, powierzchni metalowych, szklanych oraz plastikowych.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
2. Stosować tylko na zimne elementy.
3. Spryskać dokładnie całą oczyszczaną powierzchnię zachowując odległość około 10-20 centymetrów.
4. Pozostawić na 5-10 minut do odparowania, a następnie wytrzeć czystą, suchą, miękką szmatką.
5. Odczekać do całkowitego odparowania preparatu.
6. Czynność powtarzać, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Uwagi:

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wentylować aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia i nie jest środkiem leczniczym. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki. Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 5 °C do +25 °C.

Data ważności i numer partii umieszczone na opakowaniu.

Rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Zawiera: Węglowodory C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne „Oznakowanie WE” 920-750-0

Obj. netto: **500 ml**




NIEBEZPIECZEŃSTWO

H315 – Działa drażniąco na skórę. H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 – Chronić przed dziećmi. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. P501 – Zawartość/pojemnik usunąć do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

DBE500/AE/01/_



5 903649 024183

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina
tel: +48 12 625 75 00, fax: +48 12 637 79 30
info@dragon.com.pl, www.dragon.com.pl

Obj. netto: **500 ml**

OPIS PROJEKTU:

kod etykiety: **DBE500/AE/01/_**

data utworzenia: **28-03-2018**

format: **ES_179x129_5_UV_Z_WYBRANIEM**

wykonat: **JAKUB KUKUŁA**

lakier UV:

Całość ☒ Wybiórczo ☐ Brak ☐

technika nadruku:

☒ Flexo ☐ Offset ☐ Sitodruk
☐ IML ☐ Inna

KOLORY:



NAWINIĘCIE NA ROLĘ:

