



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

ŚRODEK DO OCHRONY DREWNA PRZED PRÓCHNICĄ

OPIS PRODUKTU

Emulsja bitumiczna zabezpieczająca drewno przed próchnicą. Po zaaplikowaniu na drewno tworzy warstwę hydroizolacyjną, która chroni drewno przed wnikaniem wilgoci oraz agresywnymi substancjami zawartymi w ziemi. Ze względu na wysoką zawartość suchej masy powyżej 55% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej. Preparat nie zawiera rozpuszczalników i jest bezpieczny dla środowiska.



KORZYŚCI

- Środek bitumiczny z powłoką konserwującą
- Bariera dla wilgoci i agresywnych związków organicznych
- BITUM



Czas wstępnego
schnięcia: 1h



Wydajność: 4-5 m²/L

ZASTOSOWANIE

Do zabezpieczania słupków drewnianych od konstrukcji płotów, huštawek, ławek, pergoli oraz parkanów i kwietników.



Do użytku na
zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub szczotką dekarską zgodnie z kierunkiem słoi.
- Krok 2: Przy pierwszej impregnacji nałożyć 2-3 warstwy.
- Krok 3: Kolejną warstwę nakładać po około 60 minutach (przy temperaturze 20°C i wilgotności powietrza 65%).

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Podłoże przed malowaniem oczyścić, usunąć stare wymalowania i odtłuścić.
2. Naność na drewno bez wcześniejszych podkładów lub przeszlifowane i oczyszczone z uprzednich środków chroniących.
3. Przed aplikacją środek dokładnie wymieszać.
4. Prace prowadzić w temperaturze +10°C do +30°C (temp. powietrza oraz impregnowanych elementów).
5. Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%.
6. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po ok. 12h.
7. Nie zaleca się rozcieńczania preparatu.
8. Czas wiązania ściśle zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza, wpływa na skrócenie lub wydłużenie czasu wiązania.
9. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania kilkukrotnie.
10. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyścić ciepłą wodą.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Wszystkie informacje zawarte są w sposobie użycia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5±30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

W czasie wiązania produktu, zaimpregnowane drewno powinno być chronione przed przemarzeniem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Czarny
Zapach	Bez zapachu
pH	11
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	~1,0 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	emulsja bitumiczno-lateksowa
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	1 h
Całkowity czas schnięcia powłoki	12 h zależy od temperatury i wilgotności powietrza
Wydajność	4-5 m ² /L
Sugerowana ilość warstw	1-4
Możliwość stosowania	na zewnątrz



Wydajność: 4-5 m²/L

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DSODPP01	5903649081995	PL	1 kg	tworzywo wiadro	4	12
DSODPP03	5903649082008	PL	3 kg	tworzywo wiadro	1	12

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.