

# Deklaracja właściwości użytkowych nr 086/2/CPR



|                                                                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | <b>ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS (2019)</b>                                                                                                        |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.                                                                                                    |
| Producent:                                                      | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska<br>telefon: +48 (42) 631 89 45<br><a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a> |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 2+                                                                                                                                                |
| Norma zharmonizowana:                                           | EN 998-2:2016<br>Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej                                                                             |

## Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                      | Właściwości użytkowe                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie                                                                                                                       | 5,0 N/mm <sup>2</sup>                        |
| Wytrzymałość spoiny: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wytrzymałość spoiny na ścinanie</li> <li>Wytrzymałość spoiny na zginanie</li> </ul> | NPD<br>NPD                                   |
| Zawartość chlorków                                                                                                                              | 0,07 % Cl                                    |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                | A1                                           |
| Absorpcja wody                                                                                                                                  | 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> ) |
| Przepuszczalność pary wodnej                                                                                                                    | NPD                                          |
| Przewodność cieplna/Gęstość                                                                                                                     | NPD                                          |
| Trwałość                                                                                                                                        | NPD                                          |
| Substancje niebezpieczne                                                                                                                        | NPD                                          |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 05.11.2021 r.

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Stasiak*  
Patrycja Stasiak