

RawlDRIVER

WIERTARKO-WKRĘTARKA
18 V Li-Ion
R-PDD18-55-M2

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka R-PDD18-55-M2 jest wszechstronnym urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Akumulator RawlBattery 18 V jest współzamienny z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Jednotulejowy, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.

Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika

Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 2,0 Ah oraz 60-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA



Blacha



Stal nierdzewna



Tworzywa sztuczne



Deska tarasowa



Drewno konstrukcyjne



Płyta wiórowa



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-182001 [2.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 1,5 A R-CHR-181501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PDD18-55								
R-PDD18-55-M2	1	2	1	-	1	1	1	5906675506197



Wiertarko-wkrętarka R-PDD18-55-M2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia planetarna generuje do 55 Nm momentu obrotowego oraz prędkość obrotową do 1800 obr./min. Pozwala to na wykorzystanie elektronarzędzia do szerokiego zakresu aplikacji związanych z wkręcaniem/wykręcaniem oraz wierceniem. Dwa akumulatory oraz 60-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

ZASTOSOWANIE

Łaty i kontrłaty

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Elewacje i podbitki

Prace instalacyjne

Tarasy i altany



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Pojemność akumulatora [Ah]	Maksymalny moment obrotowy [Nm]	Uchwyt wiertarski (zakres) [mm]	Liczba biegów	Prędkość obrotowa I bieg [obr/min]	Prędkość obrotowa II bieg [obr/min]	Liczba ustawień sprzęgła	Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]	Maksymalna średnica wiercenia w metalu [mm]	Waga OJ [kg]	Waga OZ [kg]
R-PDD18-55-M2	bezszcotkowy	18	2,0	55	2-13	2	0-500	0-1800	16+1	36	13	1,1	1,5

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt konstrukcyjny R-PTK  Konstrukcyjny wkręt z podkładowym łbem i częściowym gwintem	Wkręt konstrukcyjny R-PVS  Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym	Kołek uniwersalny z wkrętem 4ALL  Najwyższej jakości nylonowy kołek rozporowy do wszystkich podłoży	Kołek uniwersalny z wkrętem UNO®  Uniwersalny kołek rozporowy z wkrętem rekomendowany do zakotwień w każdym podłożu, zarówno pełnym jak i otworowym.
Groty TORX RT-BIT-TORX  Groty typu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą	Adapter do grotów z 2 magnesami RT-BIT-ADAP/2M  Adapter do grotów z 2 magnesami dokładnie przytrzymuje wkręty podczas aplikacji w różnych podłożach	Adapter z szybką wymianą grotów RT-BIT-ADAP/QC  Adapter z szybką wymianą grotów podczas pracy z dużą ilością różnorodnych wkrętów	Wiertła spiralne do drewna RT-PDW  Wiertła spiralne z dwoma ostrzami i wierzchołkiem centrującym do wiercenia otworów w drewnie