

BOTAMENT® TF 02

środek antyadhezyjny

BOTAMENT® TF 02 jest uniwersalnym środkiem antyadhezyjnym do większości systemów szalunkowych z materiałów nasiąkliwych oraz nienasiąkliwych, takich jak drewno, stal, tworzywa sztuczne. Materiał gwarantuje optymalne oddzielenie szalunku od stwardniałego betonu, przez co pozwala na ochronę szalunku.

Właściwości

- ❖ optymalne działanie antyadhezyjne
- ❖ gotowy do użycia
- ❖ uniwersalne zastosowanie
- ❖ zapobiega rdzewieniu szalunków stalowych
- ❖ biodegradowalny

Przygotowanie podłoża

Szalunki muszą być:

- ❖ czyste i suche
- ❖ wolne od zanieczyszczeń, takich jak: resztki betonu lub rdza

Obróbka

- ❖ BOTAMENT® TF 02 nanosi się równomiernie za pomocą gąbki, szczotki, natrysku

W przypadku dłuższych przestojów szalunki należy w razie potrzeby, ponownie pokryć BOTAMENT® TF 02.

Ważne wskazówki

BOTAMENT® TF 02 nie należy rozcieńczać z wodą.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest na stronie internetowej www.botament.com.

W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów zaleca się prowadzenie próby w specyficznych warunkach budowy.

BOTAMENT® TF 02 nie należy dodawać żadnych dodatków.

Dane techniczne

Baza materiałowa	olej mineralny z dodatkami
Kolor	ciemnożółty
Opakowanie	10 l- kanister 30 l- kanister 200 l- beczka
Przechowywanie	w chłodnym miejscu 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Gęstość	~ 0,85 kg/ dm ³
Konsystencja	płynna
Zużycie	szalunki nasiąkliwe ~ 0,15- 0,30 l/m ² szalunki nienasiąkliwe ~ 0,10- 0,15 l/m ²
Temperatura zapłonu	> 140 °C
Temperatura obróbki oraz podłoża	- 5 °C do + 30 °C
Środek do czyszczenia	rozpuszczalnik

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1608. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe • ul. Prądyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com