

RawlHAMMER

MŁOTOWIERTARKA
SDS-plus 18 V Li-Ion
R-PRH18-XL2

Wydajny mechanizm udarowy pozwala na wiercenie otworów we wszelkich materiałach budowlanych. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Uchwyt narzędziowy SDS-Plus zapewnia pełną kompatybilność z szerokim zestawem akcesoriów dostępnych na rynku

4 funkcje - wiercenie / wiercenie udarowe / podkuwanie / pozycjonowanie dłuta czyni młotowiertarkę wyjątkowo uniwersalnym elektronarzędziem

Ergonomiczny selektor trybu pracy umożliwia wygodne i szybkie przełączanie pomiędzy funkcjami elektronarzędzia

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony



Cegła



Kamień



Stal



Drewno konstrukcyjne



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PRH18								
R-PRH18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675473741



Młotowiertarka R-PRH18-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Wydajny mechanizm uderowy pozwala na efektywne wiercenie otworów w betonie i betonie zbrojonym do 20 mm średnicy. Funkcje podkuwania i ustawiania pozycji dłuta pozwalają na wykorzystanie elektronarzędzia podczas skuwania płytek ceramicznych i usuwania starego tynku. Dwa akumulatory oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

ZASTOSOWANIE

Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne

Wiercenie otworów pod kotki ramowe

Usuwanie płytek ceramicznych

Docieplenia dachowe i fasadowe

Wiercenie otworów pod kotwy opaskowe

Tarasy i altany



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Pojemność akumulatora [Ah]	Prędkość obrotowa [obr./min.]	Częstotliwość uderu [udar/min.]	Energia uderu [J]	Uchwyt narzędziowy	Maksymalna średnica wiercenia w betonie [mm]	Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]	Maksymalna średnica wiercenia w metalu [mm]	Waga OJ [kg]	Waga OZ [kg]
R-PRH18-XL2	bezszcotkowy	18	5,0	0-1200	0-4400	2,0	SDS - Plus	20	22	13	8,44	8,44

PRODUKTY POWIĄZANE

Wiertło Rebardrill SDS plus RT-SDSR  Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego	Wiertło Aggressor SDS plus RT-SDSA  Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie	Wiertła Brickdrill SDS plus RT-SDSB  Wiertła do bezudarowego wiercenia w budowlanych materiałach ceramicznych	Wiertła rurowe Dustlessdrill SDS plus RT-SDSH  Wiertła rurowe SDS plus do bezpyłowego wiercenia w betonie
Wkręt do betonu R-LX-HF  Wkręty do betonu z podwójnym gwintem, z łbem sześciokątnym i podkładką	Nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4  Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego	Kotek uniwersalny z wkrętem 4ALL  Najwyższej jakości nylonowy kotek rozporowy do wszystkich podłoży	Kotek ramowy R-FF1-L  Uniwersalny kotek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym