

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) I INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO DO STOSOWANIA JAKO NOŚNE ELEMENTY LINIOWE (NADPROŻA)

INSTRUKCJA (OBSŁUGI) STOSOWANIA WYROBU

1. Rodzaj	Element prefabrykowany z autoklawizowanego betonu komórkowego zgodny ze zharmonizowaną normą EN 12602:2016 oraz deklaracją właściwości użytkowych.
2. Stosowanie	Wyroby przeznaczone do wykonywania nadproży przenoszących obciążenia w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Wyroby należy zabezpieczyć w ścianach i elementach z odsłoniętą powierzchnią licową narażoną na zawilgocenie.
3. Montaż	Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, montaż na zaprawie zwykłej, lekkiej lub zaprawie do cienkich spoin. Szczegółowe informacje znajdują się w Poradniku Murowania oraz Zeszycie Technicznym Ytong.
4. Obsługa	Wyroby, po wybudowaniu z nich ścian, nie wymagają żadnej obsługi.
5. Przechowywanie /zabezpieczenie	Wyroby powinny być przechowywane na twardym, równym podłożu, zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. Elementy należy składować na paletach lub na drewnianych belkach w oryginalnym opakowaniu.
6. Transport	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, stosując na czas przewozu zabezpieczenia wyrobów przed przemieszczaniem się na pojeździe i uszkodzeniami.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Identyfikacja zagrożeń	Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego.
2. Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33.
3. Odpady	Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Środki ochrony osobistej	Należy stosować środki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepisów BHP przy pracach murarskich. W przypadku konieczności cięcia wyrobów, należy stosować maski przeciwpyłowe oraz zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do wymogów BHP.
5. Recykling	Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie www.rad-dop.com, po wpisaniu jej numeru.

Xella Polska sp. z o.o.

☎ 801 122 227

🌐 www.xella.pl

YTONG