

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0000000052v03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TYTAN PROFESSIONAL Uszczelniaacz poliuretanowy PU40 FC+

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC Klasa 25 HM

Uszczelniacze do elewacji.

Uszczelniacze do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

EN 15651-4:2012 Typ PW-EXT-INT-CC Klasa 25 HM

Uszczelniacze do szczelin dylatacyjnych w podłogach do użytku zewnętrznego i/lub wewnętrznego.

Uszczelniacze do niekonstrukcyjnych spoin w podłogach.

3. Producent:

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A,

54-202 Wrocław, Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla zastosowania: EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC Klasa 25 HM

System 3 dla zastosowania: EN 15651-4:2012 Typ PW-EXT-INT-CC Klasa 25 HM

System 4 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012; EN 15651-4:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1292 Tecnia

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC Klasa 25 HM

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: zaprawa cementowa, M2 z primerem C-15

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa F
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Odporność na spływanie	≤ 3mm
Zmiana objętości	≤ 10%
Właściwości mechaniczne (tj wydłużenie): -po zanurzeniu w wodzie w (23°C)	NPD

Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): -przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF
Właściwości mechaniczne (tj. moduł poprzeczny): dla niestrukuralnych niskomodulowych uszczelnaczy przeznaczonych do użycia w niskich temperaturach (-30°C)	NPD
Właściwości mechaniczne (tj. przy stałym wydłużeniu): -dla niestrukuralnych uszczelnaczy przeznaczonych do użycia w niskich temperaturach (-30°C)	NF
Trwałość	spełnia

EN 15651-4:2012 Typ PW-EXT-INT-CC Klasa 25 HM
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: zaprawa cementowa, M2 z primerem C-15

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa F
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF
Zmiana objętości	≤ 10%
Wytrzymałość na rozdieranie	NF
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym zanurzeniu po 28 dniach działania wody	NF
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym zanurzeniu po 28 dniach działania słonej wody	NF
Właściwości mechaniczne (tj. moduł poprzeczny w (-30 ±2 °C) uszczelnaczy przeznaczonych do użycia w niskich temperaturach	NPD
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu (-30 ±2 °C) uszczelnaczy przeznaczonych do użycia w niskich temperaturach	NF
Trwałość	spełnia

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Dorota Godzisz

we Wrocławiu, dnia 23.12.2022

.....