



LEKKA SZPACHLA AKRYLOWA

Dane techniczne:

Podstawa:	Dyspersja akrylowa
Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne
Czas tworzenia naskórka:	Ok. 5 minut (przy 20 °C/65 % RH)
Ciężar właściwy:	0,58 g/cm ³
Temperatura aplikacji:	Od + 5°C do + 30°C
Odporność termiczna:	Od – 20°C do + 80°C
Skurcz po utwardzeniu:	Brak skurczu
Zużycie:	Ok. 1l/m ² (w zależności od podłoża)

Charakterystyka:



Szybkoschnąca, super-lekka szpachla akrylowa o konsystencji pianki i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych. Idealna do wypełnień szczelin i pęknięć w ścianach i sufitach. Nie zawiera rozpuszczalników, nie

kurczy się i nie pęka. Może być szlifowana. Daje malować już po ok. 20 minutach. Do zastosowań wewnętrznych.

Zastosowanie:

- Wypełnianie i wyrównywanie ubytków, szczelin i rys w sufitach i ścianach w systemach suchej zabudowy,
- maskowanie wkrętów i innych łączników mechanicznych,
- bezskurczowe spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych, wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach itp.

Opakowanie i kolor:

Pojemnik (biały):

0,9 L (123774), 2,5 L (122873).

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-

scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Sposób użycia:

- Podłoże powinno być czyste, odkurzone i odtłuszczone,
- powierzchnie bardzo chłonne delikatnie zwilżyć wodą przed szpachlowaniem lub zagruntować, używając tego samego produktu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:2,
- zabezpieczyć farbą łby wkrętów i powierzchnie łączników mechanicznych,
- po nałożeniu powierzchnię starannie wygładzić szpachelką zwilżoną wodą przed utworzeniem się naskórka (ograniczy to późniejsze szlifowanie powierzchni),
- większe ubytki wypełniać „na dwa razy”, kolejną warstwę o grubości max. 2 mm, nakładając po wyschnięciu poprzedniej (ok. 1h w warunkach optymalnych),
- w razie potrzeby wypełnienie może być szlifowane (po utwardzeniu) i malowana już po 20 minutach,
- czyszczenie narzędzi i podłoża: wodą bezpośrednio po użyciu.

Zalecenia:

- Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.

OPIS TECHNICZNY

AKR/SZ/2023

- Nie stosować do szkła, podłoży bitumicznych, metali wrażliwych na korozję, PE, PP i PTFE.
- Produkt daje się malować większością dostępnych na rynku farb do ścian i sufitów, ale ze względu na bardzo dużą ilość typów farb zalecamy wcześniejsze wykonanie testów.
- Farby o wysokiej zawartości wypełniaczy mogą ściągać się i odrywać od wypełnienia.

Uwaga! Farba powinna być wystarczająco elastyczna, by kompensować ruchy podłoża.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu produktu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- unikać kontaktu ze skórą,
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.