


Producent:
AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów
Meszny 2
Tel./ Fax (62) 78 32 000
Infolinia: 62 72 08 018
www.arox.co

Okres ważności: 5 lat

Masa netto:
500 g



AROX

KARBID



500g

KRET

Stosować m.in.:

- w lampach karbidowych
- do spawania
- w analizatorach wilgotności

„KRET” oraz „AROX” znaki towarowe
prawnie chronione na rzecz firmy Agrecol

KARBID GRANULOWANY

Calcium carbide
006-004-00-9

W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią. Unikać wdychania pyłu/dymu. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku pożaru: użyć wyłącznie suchych materiałów niepalnych (suchego proszku, piasku) do gaszenia. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są

i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami. pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Biuro Informacji Toksykologicznej w Warszawie,
tel. (22) 619 66 54

Data produkcji (numer partii) na opakowaniu.

Produkt stosowany w lampach karbidowych, do spawania,
w analizatorach wilgotności.



Niebezpieczeństwo

