

Informacja dotycząca zrównoważonego rozwoju

Klej do płytek i kamienia naturalnego

Sopro FF 450

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa

FF 450



EMISYJNOŚĆ

Klasyfikacja AgBB	spełnia
Klasyfikacja EMICODE® wg GEV	EC 1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
Francuskie wymagania, LZO (VOC)	A+ bardzo niski poziom emisji Emisja formaldehydu < 10 µg/m³
Zawartość LZO (VOC)	< 65 g/l
GISCODE	ZP1
Oznakowanie CE	CPR-PL3/0450.3.pol

SYSTEMY CERTYFIKACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

DGNB (wersja 2018)	Spełnia wymagania dla poziomu jakości 4 Spełnia wymagania Credit EQ oraz posiada pozytywną ocenę testu AgBB. Produkt nie podlega dyrektywie Decopaint.
LEED (wersja 2014)	Spełnia wymagania Credit MR. Posiada deklarację EPD (Deklaracja środowiskowa produktu).

EPD · DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU WG NORM ISO 14025 i EN 15804

Grupa produktów	Grupa 1 modyfikowane zaprawy mineralne
Właściciel deklaracji	FEICA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Klejów i Uszczelnaczy
Wydawca	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Właściciel programu	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Numer deklaracji	EPD-DBC-20220217-IBF1-EN
Data wystawienia	26.09.2022
Ważny do	25.09.2027

Oprócz tej karty danych prosimy również o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi o produkcie i Kartą Charakterystyki. Są one dostępne do pobrania na stronie www.sopro.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu oraz wymienionych tutaj systemów certyfikacji budynków lub innych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu/adresem e-mail:

+22 335 23 00 | dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl