

# Deklaracja właściwości użytkowych nr 229/CPR



|                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | ATLAS GEOFLEX EXPRESS (2020)                                                                                                   |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.                                                                              |
| Producent:                                                      | Atlas sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska<br><a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>      |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3                                                                                                                       |
| Norma zharmonizowana:                                           | EN 12004:2007+A1:2012<br>Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH<br>Jednostka Notyfikowana nr 1614 Politechnika Łódźka |

## Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                              | Właściwości użytkowe                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                        | A1                                                     |
| Wytrzymałość złącza wyrażona jako:                                                                      | A1 <sub>fl</sub>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>przyczepność początkowa</li> <li>przyczepność wczesna</li> </ul> | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako:                       |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>przyczepność po starzeniu termicznym</li> </ul>                  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                              |
| Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako:                                       |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>przyczepność po zanurzeniu w wodzie</li> </ul>                   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                              |
| Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:                                 |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania</li> </ul>        | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                              |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych                                                                   | NPD                                                    |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 26.04.2023 r.

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Stasiak*  
Patrycja Stasiak