

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 01/ST10/2025**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**ACRYL PUTZ® ST10 START**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2 do tynkowania ścian i sufitów  
wewnątrz budynków**

3. Producent:

**FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,**  
**Polska**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**System 4**

5a. Norma zharmonizowana:

**EN 13279-1:2008**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

8. W imieniu producenta podpisał(-a):

**Dyrektor**  
Zarządzania Jakością i Klimatem

  
Małgorzata Grykiel  
Małgorzata Grykiel

Dyrektor ds. Zarządzania Jakością i Klimatem

Brzeźnica, 28.03.2025r