



KLEJ EPOKSYDOWY DO SPAWANIA PLASTIKU

Dwuskładnikowy klej strukturalny do łączenia wielu trudno klejących się materiałów zwłaszcza wykonanych z twardych i miękkich tworzyw sztucznych. Łączy oraz doskonale wypełnia szczeliny i ubytki w materiałach. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą wiązania oraz odpornością na różne chemikalia i wodę. Odporny na działanie temperatury od -51 do 121°C.

ZALETY PRODUKTU:

- Twardnieje po 5 minutach.
- Nie wymaga gruntowania
- Ulega utwardzeniu w temperaturze pokojowej
- Wypełnia ubytki/szczeliny do ok. 2,6 mm
- Wiąże różne substancje
- Jest wodoodporny
- Wykazuje dobrą odporność na działanie chemikaliów

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Do łączenia materiałów, takich jak: ABS, Tworzywa akrylowe, Włókno szklane, Szkło, PCV, Kauczuk styrenowy, Tworzywa winylowe, Drewno, Tworzywa wzmacniane włóknem szklanym, FRP, SMC.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zabezpieczyć miejsce pracy przed przypadkowym wyciekami materiału.
2. Odtłuścić i osuszyć powierzchnie łączone.
3. Zwiększyć szorstkość powierzchni za pomocą papieru ściernego.
4. Odciać końcówki obu dysz aplikatora.
5. Wycisnąć jednakowe ilości żywicy i utwardzacza.
6. Dokładnie zmieszać żywicę i utwardzacz. Mieszać przez co najmniej 1 minutę lub do uzyskania jednolitego zabarwienia.
7. Gotowy preparat nanieść na łączone powierzchnie. Natychmiast złożyć wszystkie części i usunąć nadmiar.
8. Odczekać aż upłynie czas wiązania ok. 9-10 minut.

Składnik A Żywica:

Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzeń/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego ma świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Zawiera: metakrylan metylu, kwas metakrylowy

Składnik B Utwardzacz:

Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzeń/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego ma świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Zawiera: metakrylan metylu

Data ważności: 31.12.2019

Składnik A:

Składnik B:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Importer:

Amtra Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
ul. Schonów 3
Tel.: 32/294 41 00
www.amtra.pl

KTM - 60-022

25 ml

NX-022

M-23042015



Rozcięcie