

RawlDRIVER

WIERTARKO-WKRĘTARKA
18 V Li-Ion
R-PDD18-P100-S

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka R-PDD18-P100-S jest wszechstronnym urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji.



CECHY I KORZYŚCI

Jednotulejowy, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.

Funkcja wiercenia udarowego umożliwia pracę w cegle i lekkim betonie.

14+2 pozycje ustawienia sprzęgła umożliwiają optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania śrub i wkrętów o różnych rozmiarach w zależności od rodzaju podłoża

Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Łatwy w montażu uchwyt pomocniczy dla lepszej kontroli elektronarzędzia podczas wiercenia

PODŁOŻA

	Blacha
	Stal nierdzewna
	Tworzywa sztuczne
	Deska tarasowa
	Drewno konstrukcyjne
	Płyta wiórowa
	Cegła

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

CE UK EAC

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5 A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PDD18-P100								
R-PDD18-P100-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675506159



Wiertarko-wkrętarka R-PDD18-P100-S cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia planetarna generuje do 100 Nm momentu obrotowego oraz prędkość obrotową do 2000 obr./min. Pozwala to na wykorzystanie elektronarzędzia do szerokiego zakresu aplikacji związanych z wkręcaniem/wykręcaniem oraz wierceniem.

ZASTOSOWANIE

Łaty i kontrłaty

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Elewacje i podbitki

Prace instalacyjne

Tarasy i altany



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Maksymalny moment obrotowy [Nm]	Uchwyt wiertarski (zakres) [mm]	Liczba biegów	Prędkość obrotowa I bieg [obr./min]	Prędkość obrotowa II bieg [obr./min]	Liczba ustawień sprzęgła	Maks. średnica wiercenia w drewnie [mm]	Maks. średnica wiercenia w metalu [mm]	Maks. średnica wiercenia w betonie [mm]	Waga OJ [kg]	Waga z akumulatorem [kg]
R-PDD18-P100-S	bezszcotkowy	18	100	2-13	2	0-550	0-2000	14+2	80	13	16	4,3	4,3

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt konstrukcyjny R-PTK  Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym łbem i częściowym gwintem	Wkręt konstrukcyjny R-PVS  Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym	Kotek uniwersalny z wkrętem 4ALL  Najwyższej jakości nylonowy kotek rozporowy do wszystkich podłoży	Kotek ramowy R-FF1-L  Uniwersalny kotek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym
Groty TORX RT-BIT-TORX  Groty typu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą	Adapter do grotów z 2 magnesami RT-BIT-ADAP/2M  Adapter do grotów z 2 magnesami dokładniej przytrzymuje wkręty podczas aplikacji w różnych podłożach	Adapter z szybką wymianą grotów RT-BIT-ADAP/QC  Adapter z szybką wymianą grotów podczas pracy z dużą ilością różnorodnych wkrętów	Wiertło do drewna RT-AWD  Wiertło świdrowe do precyzyjnego i czystego wiercenia w drewnie