

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 29a/2013

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **IZOPLAST HYDROLASTIC**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Dwuskładnikowy elastyczny polimerowo – cementowy szlam hydroizolacyjny.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych do zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o. o., ul. Zbożowa 2, 43-175 Wiry.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14891:2017-03**


Jednostka notyfikowana: **ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej – nr notyfikacji 1487** dokonał (-a/-o) ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu w systemie 3

Nr sprawozdania z badań: **224/13/SG i SB/79/2013**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
CM O2	Wyrób cementowy nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej, o zdolności do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-20°C).	PN-EN 14891:2017-03
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2017-03
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2017-03
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2017-03
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2017-03
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2017-03
Wodoszczelność	Brak przenikania	PN-EN 14891:2017-03
Zdolność do mostkowania pęknięć w bardzo niskiej temperaturze (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	PN-EN 14891:2017-03

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wiceprezes Zarządu

 mgr inż. Wojciech Dudek

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiry, 12.11.2024 rok

PRZEDSIĘBIORSTWO
 PRODUKCYJNO-HANDLOWE
 „ADW” Sp. z o.o.
 43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2
 tel. 32 218 71 85 fax 32 218 70 55
 (10)

(imię i nazwisko, stanowisko)