

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 11/ZP/22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System rynnowy z PVC-U

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Rynny dachowe i kształtki rynnowe**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System składający się z rynien i kształtek z PVC-U przeznaczony do odprowadzania wody opadowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 607:2005 „Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.”**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Rynny dachowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 42	
Wydłużenie przy zerwaniu, %	≥ 100	
Wytrzymałość na rozciąganie uderowe, kJ/m ²	≥ 500	
Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C	≥ 75	

Kształtki rynnowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C	≥ 75	

Rynny dachowe i kształtki rynnowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sztuczne starzenie – zmiana barwy	Nie przekracza 3 stopnia skali szarej (zapis oznacza, że zmiana barwy po starzeniu wynosi 5-3 w skali szarej)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Sepioł – Dyrektor Zakładu Profile

Jasło, 05.12.2022

Pełnomocnik GAMRAT S.A.
Dyrektor Zakładu Profile

mgr inż. Jacek Sepioł

(podpis)