


Sopro FDF 525

Folia w płynie

FDF



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EMISYJNOŚĆ

Klasyfikacja AgBB	spełnia
Klasyfikacja EMICODE® wg GEV	EC1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
Francuskie wymogi, LZO (VOC)	A+ bardzo niski poziom emisji Emisja formaldehydu < 10 µg/m³
Zawartość LZO (VOC)	< 65 g/l
GISCODE	D1
Oznakowanie CE	CPR-DE3/0525.2.pol

SYSTEMY CERTYFIKACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

DGNB (wersja 2018)	Spełnia wymagania dla poziomu jakości 4.
LEED (wersja 2014)	Spełnia wymagania Credit EQ oraz posiada pozytywną ocenę testu AgBB. Produkt nie podlega dyrektywie Decopaint. Spełnia wymagania Credit MR. Posiada deklarację EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu).

DEKLARACJA EPD (DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU) WG NORM ISO 14025 I EN 15804

Grupa produktowa	Produkty na bazie dyspersji klasy A
Deklaracja FEICA	FEICA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Klejów i Uszczelnaczy
Wydawca	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Właściciel programu	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Numer deklaracji	EPD-DBC-20220146-IBF1-EN
Data wydania	08-06-2022
Obowiązuje do	07-06-2027

Oprócz tej karty danych prosimy również o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi o produkcie i Kartą Charakterystyki. Są one dostępne do pobrania na stronie www.sopro.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu oraz wymienionych tutaj systemów certyfikacji budynków lub innych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu/adresem e-mail:

+22 335 23 00 | dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl