

Deklaracja właściwości użytkowych: nr. CPR-DE3/0754.3.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro KD 754

2. Zamierzone zastosowanie:

**Grubowarstwowa, dwuskładnikowa powłoka bitumiczna (PMBC)
zmodyfikowana tworzywem sztucznym z wypełniaczem polistyrenowym do uszczelniania części
podziemnych budowli.**

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy), www.sopro.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3 dla badania typu
System 3 dla reakcji na ogień**

5. Norma zharmonizowana:

EN 15814:2011 + A2:2014

Jednostki notyfikowane:

**Jednostka notyfikowana MPA NRW, numer jednostki notyfikowanej: 0432, przeprowadziła
badanie typu wyrobu na podstawie próbek producenta wytworzonych w systemie 3.**

**Jednostka notyfikowana MPA NRW, numer jednostki notyfikowanej: 0432, przeprowadziła
badanie reakcji na ogień produktu na bazie próbek producenta wytworzonych w systemie 3**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

PMBC – W2A,CB2,C2A

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność Pokrywanie rys Odporność na wodę Giętkość w niskiej temperaturze Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze Odporność na ściskanie Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień	Klasa W2A Klasa CB2 brak brudzenia wody brak rozwarstwienia od wkładki brak pęknięć brak poślizgu lub ściekania masy Klasa C2A spełnia
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz KCH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesbaden, 19/06/2018



i.A. Stefan Großmann,
Kierownik Technologii Produktu