



Pattex FIX

Dwustronne, usuwalne paski montażowe

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ do wewnątrz i na zewnątrz
- ▶ odporne na ekstremalne temperatury (do +95°C)
- ▶ usuwalne bez pozostawiania śladów
- ▶ odporne na wilgoć
- ▶ doskonała odporność na UV
- ▶ zastępują śruby, gwoździe oraz wkręty
- ▶ łatwe w użyciu

ZASTOSOWANIE

Usuwalne paski montażowe Pattex FIX służą do mocowania przedmiotów do wielu gładkich powierzchni, takich jak: płytki, metal, drewno, kamień oraz plastik. Znajdują zastosowanie przy mocowaniu akcesoriów w kuchniach, łazienkach, przy montażu przedmiotów dekoracyjnych, listew przypodłogowych, tabliczek na drzwi itp. Polecane są zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zastosowań. Pasek montażowy Pattex FIX w warunkach idealnych - tj. montaż przedmiotów płaskich (grubość < 10 mm) do gładkich powierzchni szklanych lub metalowych – może utrzymać do 2 kg wagi przedmiotu. Nie należy stosować pasków do przedmiotów lub powierzchni powlekanych środkami antystatycznymi oraz do powierzchni delikatnych. Nie są odpowiednie do stosowania na teflonie, silikonie, na tapetach papierowych/winiowych oraz na powierzchniach słabych, zabrudzonych, itp.

WYKONANIE

Powierzchnie łączone muszą być suche, czyste (bez pozostałości oleju lub tłuszczu). Powierzchnie należy wyczyścić np. acetonem, alkoholem lub benzyną lakową. Pasek montażowy należy mocno docisnąć do przedmiotu. Należy unikać zatrzymania pęcherzyków powietrza pomiędzy taśmą a powierzchnią. Następnie należy usunąć żółtą folię zabezpieczającą i mocno przycisnąć przedmiot do wybranej powierzchni. Nie dotykać warstwy kleju podczas montażu, ponieważ kontakt kleju z palcami prowadzi do zmniejszenia jego przyczepności. Przy mocowaniu przedmiotów o grubości > 10 mm oraz na powierzchniach innych niż szkło czy metal siła klejąca paska jest



zmniejszona. Do mocowania większych przedmiotów (grubość > 10 mm, waga > 2 kg) należy użyć kilku pasków. Paski należy umieścić równo na powierzchni, w odstępach 3-5 cm. Wytrzymałość końcowa jest osiągana po 24 godzinach.

W celu oderwania przedmiotu przyklejonego na pasek montażowy, należy oderwać przedmiot poprzez mocne skręcenie. Należy postępować ostrożnie w przypadku przedmiotów delikatnych i łamliwych, takich jak porcelana itp.- wówczas należy oddzielić piankę (materiał nośny) np. żyłką, nicią. Po usunięciu przedmiotu pozostałości pianki dają się usunąć bez pozostawiania śladów.

UWAGA

Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej +10°C. Optymalna temperatura stosowania pasków montażowych wynosi od +20°C do +30°C. Bezpośredni kontakt z wodą może zmniejszyć siłę klejenia.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres i sposób stosowania materiału, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze +10°C do +30°C. Produkt należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca.

OPAKOWANIA

10 pasków 20 mm x 40 mm na blistrze.

DANE TECHNICZNE

Materiał nośny:	biała pianka PE (polietylenowa)
Pasek zabezpieczający:	żółta wkładka PE
Łączna grubość:	około 1,1 mm
Szerokość paska:	20 mm
Długość paska:	40 mm
Odporność na temperaturę:	do +95°C (krótkotrwale)
Temperatura stosowania:	od +20°C do +30°C
Klej:	akryl
Wytrzymałość końcowa:	po 24 godzinach



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241