

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 460261

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
GR 160 FINISH

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Fabrycznie produkowany tynk wewnętrzny na bazie spoiw organicznych.
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach, słupach
i ścianach działowych.

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska

KREISEL®

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

6a. Norma zharmonizowana
EN 15824:2017

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień, klasa	A2-s1,d0
Przewodność cieplna	NPD
Przyczepność	≥ 0,3MPa
Substancje niebezpieczne	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał
Sylvia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2025-03-31

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

(podpis)
Sylvia Srogosz