kerakoll

PL.PL.0664.002

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0664

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **H40 ICON**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 3
   System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

   SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIALOW BUDOWLANYCH Nr 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A2-s1, d0/A2fl-s1
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm^2
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm^2
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm^2
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm^2
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Fabio Sghedoni (upoważniony do reprezentowania)**

Rzgów, 21/10/2026