

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO

Obuty klasyfikowane jest jako środek ochrony osobistej zgodnie z Europejską Dyrektywą 89/686/EEC i spełnia wymagania normy EN ISO 20345:2011 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.” określającej podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy. Obuwie POSIADA metalowy podnosek ochronny.

TYP WG PRODUKENTA / SYMBOL IMPORTERA	KATEGORIA	NUMER JEDN. NOTYFIKOWANEJ	TYP WG PRODUKENTA / SYMBOL IMPORTERA	KATEGORIA	NUMER JEDN. NOTYFIKOWANEJ
JC-L017 (CM412) / BSport3	SB FO SRA	0362	JCL017 (CM412B) / BSport3B	SB FO SRA	0362
JCL017 (CM412C) / BSport3DB	SB FO SRA	0362	JC-L028 / BSport3D	SB FO SRA	0362

Tab.1

Autoryzowany Przedstawiciel Producenta/Importer PW „ART.MAS” SP. J., J.W. BIŃCZYK, 26-600 RADOM,

ul. Żółtkiewskiego 64, PL, www.artmas.pl

Obuwie certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną (numer odpowiedniej jednostki wskazany w tabeli 1):

0362 - INTERTEK Inter Testing Services (leicester) Ltd; Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK;

ZAŁEŻA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYTKOWANIEM WYROBU.

UŻYTKOWANIE – Obuwie to zostało przetestowane wg normy EN ISO 20344:2011 określającej podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy. Stopień ochrony zgodny jest z kodem zamieszczonym na wyrobie. Obuwie jest przeznaczane do ochrony użytkownika przed urazami, które mogą powstać podczas pracy wyposażone w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią równą co najmniej 200 J i przed ścisnięciem podczas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 15kN. Należy pamiętać, że żaden środek ochrony osobistej nie zapewnia całkowitego zabezpieczenia, prace należy więc wykonywać z należytą ostrożnością. Użytkownik powinien sprawdzić czy parametry ochronne podane w opisie danego produktu odpowiadają warunkom pracy. Materiały, które zostały użyte do produkcji obuwia, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe elementy, lateks, barwniki itp., a osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu.

Obuwie wyposażone jest w wyjmowaną wyściółkę. Powinno być użytkowane wyłącznie wraz z wyściółką, wyściółka może być zastąpiona wyłącznie porównywalną wyściółką dostarczaną przez producenta oryginalnego obuwia. Badania na obuwii wykonano z umiarkowaną siłą wyściółką.

Podczas wkładania butów zaleca się używać łyżki obuwniczej. Jeśli wystąpią, po założeniu obuwia należy zawiązać sznurówki oraz/lub zapisać zapięcia (aby stopa była stabilnie osadzona w obuwu, ale jednocześnie nie zbyt mocno ściśnięta), a przed zdjęciem obuwia je odwiązać / odpiąć, aby swobodnie wyjść stopę. Zdejmuje obuwie nie należy przedyplamywać drugim butem piety lub zdejmowanego, gdyż może on ulec uszkodzeniu.

Rozmiar produktu powinien być odpowiednio dopasowany, poprzez przymierzenie obuwia przed przystąpieniem do pracy. Rozmiar podany jest na produkcie.

OGRAZNIENIA: Nie należy używać produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka. Jeżeli z właściwości nie wynika inaczej, stosowanie obuwia w skrajnie niskich lub w skrajnie wysokich temperaturach może negatywnie wpływać na trwałość. Wszelkiego rodzaju modyfikacje mogące obniżyć poziom ochrony są zabronione.

SPOSOB PAKOWANIA I WARUNKI TRANSPORTU: Produkt pakowany jest jednostkowo w opakowania kartonowe oraz w zbiorcze opakowania kartonowe. Zaleca się aby w transporcie i przechowywaniu produkt znajdował się w opakowaniu producenta. Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę aby opakowania nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne lub na ich deformację przez wpływ czynników atmosferycznych.

PRZECHOYWANIE – Obuwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu (w opakowaniach tekturowych, papierowych, nie plastikowych), z dala od źródeł ciepła i wilgoci w temperaturze 5°-24°C i wilgotności względnej 50% - 70%. Nie przynosić ciężkim przedmiotom, trzymać z dala od ostrej krawędzi. Wnętrze buta powinno pozostać suche. W razie zamoczenia, należy wysuszyć je w sposób naturalny z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Czas magazynowania obuwia zależy od warunków użytkowania i sposobu konserwacji. Nie zaleca się magazynowania dłuższego niż 12 miesięcy od daty zakupu.

GWARACJA I REKLAMACJA. Obuwie nie konserwuje przez użytkownika traci gwarancji i nie podlega reklamacji.

KONSERWACJA – Po skończonej pracy zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką bez używania rozpuszczalników organicznych, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować. Wilgote suszyć w temperaturze pokojowej, najlepiej w przewiewnym miejscu z dala od źródła ciepła. Wyrób przeznaczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców / grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchnie skóry liczące należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego (krem) lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu. Ze względu na naturalne wykończenie skór do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo-półskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie. Przed założeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, którą należy wypolerować. Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyściółką znożoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.

OKRES TRWAŁOŚCI: Zależy od warunków ich użytkowania i można ocenić na podstawie stopnia zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływ środowiska, taki jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Przed każdym użyciem należy zbadać czy obuwie nadaje się do dalszego noszenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na szwy oraz miejsca łączenia wierzchu z podszewą. Uszkodzone obuwie nie gwarantuje optymalnego poziomu ochrony. W przypadku zauważenia oznak zniszczenia np. rozzerwanie lub przedziurawienie spodu, obuwie należy wymienić na nowe.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE – Odporność na poślizg, o ile występuje, jest określona symbolem umieszczonym na wyrobie. Obuw spełnia wymagania antypoślizgowe według dyrektywy 89/686/EEC oraz wymagania odpowiedniej normy.

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE, objaśnienie symboli:



AM – ART.MAS® - znak handlowy upoważnionego przedstawiciela producenta
OWFCO - znak identyfikacyjny producenta
JC-L017 (CM412) - typ wg określenia producenta
BSPORT3 - symbol wg. określenia upoważnionego przedstawiciela producenta
CE - znak zgodności
EN ISO 20345:2011 - numer normy
2/2018 - data produkcji



INNY MATERIAŁ

zapoznaj się z instrukcją użytkownika

OJASNIENIA KODÓW OZNACZAJĄCYCH STOPIEŃ OCHRONNY

HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C WRU - wierzchni obuwia nieprzepuszczający wody
P - odporność na przebiecie z siłą 1100N
A - obuwie antyelektrostatyczne
C - obuwie przewodzące
CI - izolacja od zimna
HI - izolacja od ciepła
E - absorpcja energii w części piętowej
SRC - powierzchnia podszwy antypoślizgowa (SRA+SRB)

Dodatkowe instrukcje w przepisach wg normy EN ISO 20345:2011

KATEGORIA OBUWIA OCHRONNEGO Z NAJLEPSZĄ KOMBINACJĄ WYMAGAN:

WYMAGANIOM NORMY EN ISO 20345:2011	KATEGORIE OBUWIA ROBOCZEGO ODPORNOŚCIOWYCH WYMAGANIOM NORMY EN ISO 20347:2012
SB = podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgnięcia do 15kN	O1 = właściwości podstawowe + spody +A +E
S1 = wierzchni ze skóry, zabudowana pięta +SB +A +E	O2 = O1 + WRU
S2 = S1 + przepuszczalność wody i absorpcja wody	O3 = O2 +P+urzęźbienie podszwy
S3 = S2 + odporność na przebiecie(przekucie od podłoża z siłą do 1100N), urzęźbiona podszwa	

WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości nalażenia elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, tak aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par, oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zwraca się jednak uwagę na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dalsze środki w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się, aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca się, aby rezystancja elektryczna wyrobu, zgodnie z doświadczeniami zapewnianą przez producenta, była niższa niż 1 000 MΩ. Dla nowego wyrobu, dolną granicę rezystancji elektrycznej określono na poziomie 100 kΩ, aby zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem elektrycznym lub przed zapłonem w sytuacji uszkodzenia urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu do 250 V. Jednak użytkownicy powinni być świadomi tego, że w określonych warunkach obuwie może nie stanowić dostatecznej ochrony i dla ochrony użytkownika powinny być zawsze podjęte dodatkowe środki ostrożności.

Rezystancja elektryczna obuwia może ulec znacznym zmianom w wyniku zgniatania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie spełnia swojej założonej funkcji podczas noszenia w warunkach, gdy jest mokro. Jest więc niezbędne dążenie do tego, aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i zapewniało ochronę przez cały czas użytkowania.

Zaleca się użytkownikowi, jeżeli jest to konieczne, ustalenie i wykonywanie w regularnych i częstych odstępach czasu pomiarów rezystancji elektrycznej w miejscu użytkowania. Obuwie klasy I może absorbować wilgoć, jeśli noszone jest długookresowo, a w wilgotnych i mokrych warunkach może stać się obuwem przewodzącym.

Jeśli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których materiał podszwy ulega zanieczyszczeniu, zaleca się, aby użytkownik zawsze sprawdzał właściwości elektryczne obuwia przed wejściem do obszaru niebezpiecznego.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podłoża nie była w stanie zniwelować ochrony zapewnianej przez obuwie. W czasie noszenia obuwia nie zaleca się wkładania izolujących elementów między podpodeszwę a stopę użytkownika. Jeśli między wewnętrzną stroną podszwy a stopą umieszczona jest wkładka, zaleca się sprawdzenie właściwości elektrycznych wkładki obuwia/wkładki.

UŻYTKOWANIE: Produkt należy użytkować zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W przypadku zagubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji można ją otrzymać pisząc na e-mail: ebatmas@wp.pl Instrukcja zostanie wysłana w formie pliku. Niniejsza instrukcja można wielokrotnie powtórzać, aby zapoznać się z nią każdy użytkownik tego typu wyrobu.