

ALU LINE®


LP59/ LP80/ LP100




INSTRUKCJA MONTAŻU




MONTAŻ LISTWY NA KLEJ



1
Przygotuj podłoże, które musi być odpylone, suche i odtłuszczone.




2
Nałóż klej montażowy z tyłu listwy lub na ścianę.




3
Dociśnij mocno listwę do ściany.

MONTAŻ NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO




1
Połącz listwy z narożnikiem wykorzystując elementy mocujące.




2
Przyklej listwy do ściany, mocno je dociskając.

MONTAŻ NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO




1
Połącz listwy z narożnikiem wykorzystując elementy mocujące.




2
Przyklej listwy do ściany, mocno je dociskając.

MONTAŻ ŁĄCZNIKA




1
Połącz listwy z łącznikiem wykorzystując elementy mocujące.




2
Przyklej listwy do ściany, mocno je dociskając.

MONTAŻ ZAKOŃCZEŃ



1
Nałóż zakończenie na listwę wykorzystując elementy mocujące.



2
Przyklej listwy do ściany, mocno je dociskając.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów. W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (profile aluminiowe, mosiężne, ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.: w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- na powierzchni mosiężnych profili naturalnych może występować patyna, która jest spowodowana naturalnymi procesami utleniania się mosiądzu. Patynę można usunąć ogólnodostępnymi preparatami do pielęgnacji mosiądzu,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor, lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikony neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

- ! W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!
- i Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



Postępowanie z odpadami - sposób
ich segregacji - musi być zgodne
z krajowymi i lokalnymi przepisami.

think
green




ALU LINE®


LP59/ LP80/ LP100




ADHESIVE SKIRTING BOARD INSTALLATION



1
Prepare the substrate, which must be dust-free, dry and degreased.




2
Apply the assembly adhesive to the back of the skirting board or to the wall.




3
Press the skirting board firmly against the wall.

EXTERNAL CORNER INSTALLATION




1
Connect the skirting boards to the corner piece using the fasteners.




2
Glue the skirting boards to the wall, pressing them firmly into place.

INTERNAL CORNER INSTALLATION




1
Connect the skirting boards to the corner piece using the fasteners.




2
Glue the skirting boards to the wall, pressing them firmly into place.

CONNECTOR INSTALLATION




1
Connect the skirting boards to the connector using the fasteners.




2
Glue the skirting boards to the wall, pressing them firmly into place.

END CAPS INSTALLATION



1
Place the ends onto the skirting board using the fasteners.



2
Glue the skirting boards to the wall, pressing them firmly into place.



CONDITIONS OF USE OF THE PRODUCTS

For the sake of your health, safety and the long life of products made by Cezar, we have prepared general advice on the installation and use of our products. In particular, remember the following:

- finishing elements (aluminium, brass stainless steel profiles) must be protected from contamination with wet materials (concrete, mortar, adhesive, tile grout, etc.) used in the construction industry, e.g. contaminated elements should be immediately cleaned with clean water,
- patina may be present on the surface of natural brass profiles, which is caused by the natural oxidation processes of brass. The patina can be removed using commonly available brass care products,
- do not use tools that could overheat the material when cutting metal profiles,
- do not use agents containing chlorine or other corrosive substances to clean metal parts,
- use only chemically neutral mounting adhesives and silicones for installation of metal profiles,
- do not use any cleaning materials containing solvents to clean plastic parts,
- any parts with residues of labels, price tags or tapes should be washed off with a cloth soaked in denatured alcohol,
- use a fabric with a high moisture-absorbing capacity to clean the surface.

Remember to make sure that any construction work is carried out by qualified workers who respect building regulations. The manufacturer shall not be held liable for the products which have been used other than for their intended purpose or damaged during improper installation.


 Observe the general EHS rules when carrying out work. This can protect you from injuries and ensure adequate safety and secure installation!

 The colour of the products from different production batches may vary slightly in shade.







KLEBEMONTAGE DER SOCKELLEISTE



1
Bereiten Sie den Untergrund vor, der staubfrei, trocken und entfettet sein muss.




2
Tragen Sie den Montagekleber auf die Rückseite der Sockelleiste oder an die Wand auf.




3
Drücken Sie die Sockelleiste fest gegen die Wand.

MONTAGE DER AUSSENECKE




1
Verbinden Sie die Sockelleisten mittels der Verbindungselemente mit der Ecke.




2
Kleben Sie die Sockelleisten an die Wand und drücken Sie sie fest zusammen.

MONTAGE DER INNENECKE




1
Verbinden Sie die Sockelleisten mittels der Verbindungselemente mit der Ecke.




2
Kleben Sie die Sockelleisten an die Wand und drücken Sie sie fest zusammen.

MONTAGE DES VERBINDERS




1
Verbinden Sie die Sockelleisten mittels der Verbindungselemente mit dem Verbinder.




2
Kleben Sie die Sockelleisten an die Wand und drücken Sie sie fest zusammen.

MONTAGE DER ABSCHLÜSSE



1
Setzen Sie den Abschluss mit den Verbindungselemente an der Sockelleiste an.



2
Kleben Sie die Sockelleisten an die Wand und drücken Sie sie fest zusammen.



VERWENDUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE PRODUKTE

Im Interesse Ihrer Gesundheit, Ihrer Sicherheit und der Langlebigkeit der Produkte von Cezar haben wir allgemeine Hinweise für die Montage und den Gebrauch unserer Produkte zusammengestellt. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- Abschlusselemente (Profile aus Aluminium, Messing, Edelstahl) müssen vor Verunreinigungen mit feuchten Baustoffen (Beton, Mörtel, Kleber, Fugenmörtel usw.) geschützt werden, d. h. im Falle einer Verunreinigung muss diese sofort mit sauberem Wasser abgewaschen werden,
- Auf der Oberfläche von Profilen aus Messing Natur kann sich Patina bilden, die durch den natürlichen Oxidationsprozess von Messing verursacht wird. Die Patina kann mit handelsüblichen Messingpflegemitteln entfernt werden,
- Beim Schneiden von Metallprofilen keine Werkzeuge verwenden, die das Material überhitzen können,
- Chlorhaltige Mittel oder andere ätzende Stoffe sollten nicht zur Reinigung von Metallteilen verwendet werden,
- Für die Montage von Metallprofilen nur chemisch neutrale Montagekleber und Silikone verwenden,
- Zur Reinigung von Kunststoffteilen dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden,
- Eventuelle Rückstände von Etiketten, Preisschildern oder Klebebändern sollten mit einem in denaturiertem Alkohol getränkten Tuch abgewaschen werden,
- Zur Reinigung der Oberfläche muss ein Gewebe mit hoher Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit verwendet werden,

Achten Sie darauf, dass alle Bauarbeiten von qualifizierten Arbeitskräften ausgeführt werden, die die Bauvorschriften einhalten. Der Hersteller haftet nicht für Produkte, die nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden oder bei unsachgemäßer Montage beschädigt wurden.

- ! Bei der Durchführung der Arbeiten müssen die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Dies schützt Sie vor unangenehmen Verletzungen und gewährleistet ein ausreichendes Maß an Sicherheit und eine sichere Montage!
- i Die Farbe des Produkts aus verschiedenen Produktionschargen kann leicht variieren.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



Die Abfallbehandlung –
ihre Trennungsmethode –
muss den nationalen und lokalen
Vorschriften entsprechen.

think
green




ALU LINE®


LP59/ LP80/ LP100




POSE COLLÉE DE LA PLINTHE



1
Préparer le support qui doit être dépoussiéré, sec et dégraissé.




2
Appliquer la colle de montage au dos de la plinthe ou au mur.




3
Appuyer fermement la plinthe contre le mur.

POSE DU RACCORD D'ANGLE EXTÉRIEUR




1
Relier les plinthes au raccord d'angle à l'aide des éléments de fixation.




2
Coller les plinthes au mur en les appuyant fermement.

POSE DU RACCORD D'ANGLE INTÉRIEUR




1
Relier les plinthes au raccord d'angle à l'aide des éléments de fixation.




2
Coller les plinthes au mur en les appuyant fermement.

POSE DU CONNECTEUR




1
Relier les plinthes au connecteur à l'aide des éléments de fixation.




2
Coller les plinthes au mur en les appuyant fermement.

POSE DES EXTRÉMITÉS



1
Appliquer l'extrémité sur la plinthe à l'aide des éléments de fixation.



2
Coller les plinthes au mur en les appuyant fermement.



CONDITIONS D'UTILISATION DES PRODUITS

Pour préserver votre santé et votre sécurité et pour garantir la longévité des produits de la société Cezar, nous avons élaboré des conseils généraux sur l'installation et l'utilisation de nos produits. Il convient notamment de rappeler que:

- les éléments de finition (les profils en aluminium, en laiton, en acier inoxydable) doivent être protégés contre la contamination par des matériaux humides (béton, mortier, colle, joints pour le carrelage, etc.) utilisés dans l'industrie de la construction, par exemple en cas de contamination, celle-ci doit être immédiatement nettoyée à l'eau claire,
- la surface des profils en laiton naturel peut présenter une patine due à l'oxydation naturelle du laiton. La patine peut être éliminée à l'aide de produits d'entretien du laiton disponibles dans le commerce,
- ne pas utiliser d'outils susceptibles de surchauffer le matériau lors de la découpe de profils métalliques,
- les agents chlorés ou les autres substances corrosives ne doivent pas être utilisés pour nettoyer les pièces métalliques,
- pour l'installation des profils métalliques utiliser uniquement des colles de montage et des silicones chimiquement neutres,
- pour nettoyer les pièces en matières plastiques ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants,
- les pièces avec des résidus d'étiquettes, d'étiquettes de prix ou de rubans doivent être lavées avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé,
- pour nettoyer la surface il est nécessaire d'utiliser un tissu à forte capacité d'absorber l'humidité

Il convient de s'assurer que les travaux de construction sont effectués par un personnel qualifié qui respecte les dispositions du droit de la construction. Le fabricant ne peut être tenu responsable des produits qui ont été utilisés aux fins non prévus ou qui ont été endommagés lors d'une installation incorrecte.

- ! Les règles générales de sécurité et d'hygiène au travail doivent être respectées pendant le travail. Vous éviterez ainsi des blessures désagréables et vous garantirez une sécurité suffisante et une installation efficace!
- i Les produits provenant de différents lots de production peuvent varier légèrement dans leur nuance de couleur.

