

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: Nr 01/2023/296

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Wyroby do wykonywania nawierzchni brukowych
Zaprawa drenażowa Sopro FLOOR ZD 296**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Zaprawa drenażowa Sopro FLOOR ZD 296**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa cementowa przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania nawierzchni brukowych dróg (publicznych z ograniczeniem do dróg zbiorczych oznaczonych symblem Z, dróg lokalnych oznaczonych symbolem L, dróg dojazdowych oznaczonych symbolem D, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz wewnętrznych bez ograniczeń), w obrębie torowisk, nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i pieszorowerowych, placów, parkingów, zatok autobusowych i rond.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Sopro Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa
Zakład Suchych Zapraw, ul. Przemysłowa 16, 26-052 Nowiny**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

IBDiM-KOT-2023/0944 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	$\geq 6,0$ MPa	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 50,0$ MPa	
Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania	brak uszkodzeń	
Prześląkliwość wody	≥ 5000 dm ³ /m ² *h	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Warszawa, 08/07/2023



**Jacek Stalka
Prezes Zarządu**