

WŁAŚCIWOŚCI: Łatwy w stosowaniu środek zawierający ok. 98 % wodorotlenku sodu w postaci płatków lub granulek.

ZASTOSOWANIE: Produkt przeznaczony do udrażniania rur kanalizacyjnych i usuwania zatorów w zapchanych ściekach, otworach odpływowych, syfonach. W postaci roztworu wodnego (10-30%) jest składnikiem różnych płynów czyszczących.

SPOSÓB UŻYCIA: 1. Wlać do syfonu ok. 1 L wrzącej wody. Wypaść ostrożnie ok. 50 g sody kaustycznej. Po ok. 15 minutach przepłukać małą ilością gorącej wody, a następnie dużą ilością wody zimnej. W razie konieczności czynność powtórzyć. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknąć. 2. Podczas dozowania wyrobu uważać na wydzielające się opary. Nie stosować do instalacji aluminiowych oraz powierzchni ocynkowanych. 3. W czasie sporządzania ługu sodowego zawsze należy dodawać wodorotlenek sodu do wody, zachowując szczególną ostrożność. Do sporządzania roztworu nie używać naczyń ocynkowanych lub wykonanych z aluminium lub jego stopów. W celu uniknięcia pryskania i przegrzania roztworu należy ostrożnie mieszać. Rozpuszczaniu wodorotlenku sodu w wodzie towarzyszy wydzielanie dużej ilości ciepła.




SODA KAUSTYCZNA

SKUTECZNIE UDROŹNIA RURY

Masa netto:

500 g



UWAGI: Substancja żrąca! Zachować szczególną ostrożność. Stosować ochronę oczu - okulary ochronne. Podczas używania środka stosować gumowe rękawice ochronne. Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 °C do +25 °C. Chronić przed wilgocią. Data ważności i numer partii umieszczone na opakowaniu.



DSK500/09/A



BŁYSKAWICZNY EFEKT



SKUTECZNIE ROZPUSZCZA ODPADKI



ZAWIERA OK. 98% WODOROTLENKU SODU

SODA KAUSTYCZNA

Wodorotlenek sodu

Nr WE: 215-185-5

Nr indeksowy: 011-002-00-6



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/mgły.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub przysięgnąć).

P402+P404 - Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. W. Piłckiego 5, 32-050 Skawina
tel: +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

USUWA NIEPRZYJEMNY ZAPACH

www.dragon.com.pl

OPIS PROJEKTU:

kod etykiety: DSK500/09/A	lakier UV: ☒ całość ☐ wybiórczo ☐ brak	kolory zdefiniowane: CMYK P 021 Orange
data utworzenia: 25-01-2018	technika nadruku: ☒ flexo ☐ offset	nawinięcie na roli:
wymiary: ES_213 x 85_5_UV	☐ sitodruk ☐ inna ☐ IML	1
uwagi: WG		