

BOTAMENT® R 72

czyścik do płytek i klinkieru

Specjalny czyścik do płytek klinkierowych i klinkieru jest uniwersalnym środkiem do usuwania nalotu wapiennego, stwardniałego osadu z zapraw cementowych, klejowych i do spoinowania, lekkie zabrudzenia z rdzy, powierzchniowe zabrudzenia olejami lub tłuszczami.

Można go stosować na powierzchniach z płytek klinkierowych, klinkieru, betonu lub betonu licowego.

Właściwości

- ❖ usuwa pozostałości zapraw klejowych i spoin
- ❖ usuwa wykwity wapienne i lekkie zabrudzenia z rdzy
- ❖ można rozcieńczać wodą

Obróbka:

Chłonne podłoża jak: spoiny w okładzinach ceramicznych itp. należy przed użyciem środka dobrze zwilżyć wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia można BOTAMENT® R 72 rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. Środek nałożony na czyszczoną powierzchnię pozostawić na niej na parę minut. Następnie wyszorować dobrze szczotką i spłukać obficie wodą. Ciepła woda podwyższa skuteczność działania środka.

W przypadku silnego zabrudzenia czynności powtórzyć, aż plamy znikną całkowicie. Każdorazowo należy czyszczoną powierzchnię dobrze spłukać wodą.

Wskazówki:

Przed użyciem należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu, w celu stwierdzenia, jak obrabiana powierzchnia reaguje na użycie środka.

W zamkniętych nie wietrzonych wilgotnych pomieszczeniach na skutek działania BOTAMENT® R 72 mogą powstawać opary gazów, które mogą działać agresywnie na elementy chromowane i ich części. Dlatego też trzeba je przed zastosowaniem BOTAMENT® R 72 zdemontować lub odpowiednio zabezpieczyć.

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które są w połączeniu z BOTAMENT® R 72.

Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt ten należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

Dane techniczne

Baza materiałowa:	kwasy nieorganiczne i organiczne oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne
Opakowanie:	1 l - kanister z tworzywa sztucznego 2 l - kanister z tworzywa sztucznego 200 l - beczka
Przechowywanie:	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Termin przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.
Kolor:	transparentny
Proporcje stosowania:	nie rozcieńczony rozcieńczony w proporcjach 1:1 z wodą
Temperatura obróbki:	od +5 °C
Zużycie:	1 l wystarcza na około 5-10 m ² , w zależności od właściwości powierzchni oraz stopnia zabrudzenia.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-1604. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe
ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com