



Den Braven Sealants

DEN BRAVEN P.U. ROUND PROFILE

7.22

POLIURETANOWY PROFIL DYLATACYJNY

Produkt	Poliuretanowy profil dylatacyjny o strukturze otwartych komórek
Zastosowanie	- spłykanie i profilowanie szczelin roboczych (szczelin pionowych) przeznaczonych do wypełnienia przy pomocy elastycznych mas uszczelniających - regulowanie głębokości przestrzeni roboczych (celem niedopuszczenia do trójkątnego styku masy uszczelniającej)
Kolor	szary
Rozmiary i opakowania	- średnica 10 mm - 1 worek (500 <i>metrów bieżących</i> [mb]) - średnica 15 mm - 1 worek (250 mb) - średnica 20 mm - 1 worek (200 mb) - średnica 25 mm - 1 worek (200 mb) - średnica 30 mm - 1 worek (100 mb) - średnica 40 mm - 1 worek (50 mb) - średnica 50 mm - 1 worek (50 mb) - średnica 60 mm - 1 worek (25 mb) - średnica 70 mm - 1 worek (25 mb)

DEN BRAVEN P.E. ROUND PROFILE

7.22

POLIETYLENOWY PROFIL DYLATACYJNY

Produkt	Polietylenowy profil dylatacyjny o strukturze zamkniętych komórek
Zastosowanie	- spłykanie i profilowanie szczelin roboczych (szczelin pionowych i poziomych) przeznaczonych do wypełnienia przy pomocy elastycznych mas uszczelniających - regulowanie głębokości przestrzeni roboczych (celem niedopuszczenia do trójkątnego styku masy uszczelniającej) - izolacja i spłykanie dylatacji posadzkowych - izolacja złączy, które są narażone na naciski mechaniczne i przenikanie wody
Kolor	szary

Rozmiary i opakowania	średnica 6 mm - 1 karton (1500 <i>metrów bieżących</i> [mb])
	średnica 10 mm - 1 karton (600 mb)
	średnica 15/16 mm - 1 karton (250 mb)
	średnica 20 mm - 1 karton (150 mb)
	średnica 24/25 mm - 1 karton (100 mb)
	średnica 30 mm - 1 karton (80 mb)
	średnica 40 mm - 1 karton (120 mb)
	średnica 50 mm - 1 karton (90 mb)

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

11/01/2007