

BOTAMENT® AB 78

akrylowa taśma uszczelniająca

BOTAMENT® AB 78 służy do elastycznego uszczelniania szczelin i spoin ściennych oraz posadzkowych, miejsc przeprowadzania rur itp. Taśma ta przeznaczona jest do izolacji pomieszczeń mokrych i wilgotnych, tj. łazienki, kabiny prysznicowe, toalety itp.

BOTAMENT® AB 78 nie nadaje się do zastosowania w miejscach stale obciążonych wodą tj. tarasy i balkony. W tych miejscach należy stosować taśmę uszczelniającą BOTAMENT® SB 78.

Właściwości

- ❖ elastyczna
- ❖ do wewnątrz
- ❖ bardzo dobra przyczepność do folii w płynie
- ❖ do kontaktu z silikonem

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nieprzemarznięte i oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich oraz innych luźnych części. Podłoże po naniesieniu warstw uszczelniających może się nieznacznie odkształcać.

Obróbka:

BOTAMENT® AB 78 rozłożyć w świeżo naniesionej warstwie uszczelniającej. Następnie brzeży taśmy na całej szerokości pokryć materiałem uszczelniającym (np. BOTAMENT® DF 9 Plus).

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

Wskazówki:

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z BOTAMENT® AB 78.

Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt ten należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

Dane techniczne

Baza materiałowa:	dzianina powlekana termoplastycznym elastomerem
Opakowanie:	Rolka 50 m, szerokość 10 cm Rolka 10 m, szerokość 10 cm
Przechowywanie:	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wodoszczelność:	≥0,5 MPa/24h
Wytrzymałość na rozciąganie(części powleczonej):	poprzeczna ≥3,0 MPa wzdłużna ≥ 7,3 MPa
Rozciągliwość:	poprzeczna ≥75 %
Wytrzymałość na temperaturę:	od -30 °C do +90 °C
Zużycie:	Wg potrzeb

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-1604. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe
ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com