

## Deklaracja właściwości użytkowych: nr CPR-DE3/0618.2.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Sopro ZR 618**

2. Zamierzone zastosowanie:

**Modyfikowany polimerem cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej (CM) do zastosowania z płytkami i płytami, na ściany i podłogi, na zewnątrz i w nieckach basenowych  
(do mocowania z zaprawami klejowymi C2 wg EN 12004)**

3. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy), [www.sopro.com](http://www.sopro.com)**

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3 dla wodoszczelności  
System 4 dla przyczepności i zdolności do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 14891:2012**

Jednostki notyfikowane:

**Jednostka notyfikowana Kiwa Polymer Institut GmbH, numer jednostki notyfikowanej 1119, przeprowadziła badanie wodoszczelności wyrobu na podstawie próbek producenta wytworzonych w systemie 3.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                                                                                                                                                                  | Właściwości użytkowe                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyczepność początkowa<br>Przyczepność po oddziaływaniu wody<br>Przyczepność po starzeniu termicznym<br>Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej<br>Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania<br>Wodoszczelność<br>Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>brak przenikania<br>$\geq 0,75 \text{ mm}$ |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                         |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Wiesbaden, 04/01/2021**

-----  
**ppa. Stefan Großmann,**  
**Kierownik Technologii Produktu**