

+33%
GRATIS!

**MOJE
AUTO**

SILIKON
SILICONE SPRAY

DO USZCZEŁEK
SAMOCHODOWYCH



- ✓ PRECYZYJNA DYSZA
- ✓ Przywraca elastyczność
- ✓ Zapobiega przymarzaniu

PL Silikon do uszczelzek samochodowych. Silikon do zabezpieczania uszczelzek samochodowych przy drzwiach, bagażnikach, szybach i innych. Nie pozostawia tłustego filmu na uszczelkach. Zapobiega sklejaniu się uszczelki, a w okresie zimowym ich przymarzaniu. Powoduje zmięknienie starych uszczelki, przez co stają się one elastyczne i odzyskują pierwotny blask i wygląd.

Sposób użycia: Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Preparaat nanieść bezpośrednio na uszczelkę, a następnie przetrzeć szmatką lub spryskać szmatką równomiernie rozprowadzając na uszczelkach. Nie stosować na powierzchniach szklanych, kierownicy i pedałach.

Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: zagrożenie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekuwać ani nie ślać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylanej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zawiera: benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa).

Termin ważności: produkt nie ulega przeterminowaniu.

Data produkcji: na opakowaniu produktu.

CZ Silikon do těsnění automobilů. Silikon na mazání těsnění ve dveřích auta, zavazadlových prostorech, skledech a dalších místech. Máže na sucho a nezaněchává mastný povlak na těsnění. Zabráňuje lepení se těsnění a v zimě přimrzání do dveří auta. Zabráňuje přilepení se oken k těsnění. Dokonale efekt během několika vteřin. Změkčuje stará těsnění, díky čemu budou znovu pružná a vrací jim jejich původní lesk a vzhled.

Způsob použití: Před použitím protřepte nádobku. Přípravok aplikujte přímo na těsnění a potom otřete hadříkem nebo nasprejujte na hadřík a rovnoměrně rozetřete na těsnění. Nepoužívejte na skleněných površích, volant a pedály.

Extremně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Poškození na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráněte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zakáz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropíchněte nebo nespalujte ani po použití. Chráněte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Při STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mydlem. Zamezte vdechnutí aerosolu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Není-li se dobře: vyhledejte lékařskou pomoc/ozětení. Odstraňte obsah/obal v sblémach nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Obsahuje: benzina frakce (ropná), hydrogennovaná lehká.

Obsahuje: benzina frakce (ropná), hydrogennovaná lehká.

Datum spotřeby: doba použitelnosti není omezená.

Datum výroby: uvedeno na obalu.

SK Silikón pre automobilové tesnenia. Silikón na premazanie automobilových tesnení pri dverách, kufroch, oknách a iných častiach. Máže na sucho, čiže necháva mastný povlak na premazaných tesneniach. Zabráňuje zlepeniu tesnení a v zimnom období ich primrzaniu k dverám automobilu. Zmäkčuje staré tesnenia, čím sa stávajú elastickými a získavajú prvotný lesk a vzhľad.

Návod na použitie: Pred použitím nádobku pretrepať. Prípravok naniesť priamo na tesnenie, následne pretrieť hadičkou alebo hadičkou navlhčiť a rovnomerne naniesť na tesnenie. Nepoužívať na sklenených povrchoch, volante a pedálach.

Mimoriadne hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání sa môže roztrhnúť. Dráždí kůžu. Může způsobit ospalost alebo závraty. Může způsobit poškození orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Podrozenie, že spôsobuje poškozenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neštiekať do otvoreného ohňa ani iný zdroj zapálenia. Neprepichajte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chránite pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými alebo medzinárodnými predpismi.

Obsahuje: ľahký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogennovaný.

Doba trvanlivosti: doba životnosti výrobku nikdy niekončí.

Datum výroby: na obale výrobku.

GB Silicone spray. The silicone spray for lubricating car gaskets of the door, boots, windows and others. It lubricates in a dry way, which means that it doesn't leave a greasy film on the lubricated gasket. It prevents elements from getting stuck together and in winter from freezing in car door. It softens old gaskets, so that they are still elastic and regain the original glitter and appearance.

Usage: Shake the container before using. The preparation should be applied directly on the gasket, and later wiped with a piece of cloth, or sprinkled on the cloth and then evenly spread on the gaskets. Do not use on glass surfaces, on the steering wheel and pedals.

Expiry date: product does not expire.

Manufacturing date: on the packaging.



e 520 3
400 ml



NIEBEZPIECZYSTWO
NEBEZPIECI
NEBEZPEČENSTVO

**Producent
Producer**

Amtra Sp. z o.o.
ul. Schönów 3

41-200 Sosnowiec /PL/

Tel. +48 32 294 41 00

w godzinach:

od 8:00 do 16:00

amtra@amtra.pl

www.amtra.pl

www.moje-auto.pl

MADE IN EU

KTM 19-031

M-21032018



- cyan
- magenta
- yellow
- black

- Pantone 185
- Pantone 151
- Pantone 290 = white
- silver = podłoże