

Deklaracja właściwości użytkowych: Nr CPR-DE3/5555.1.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro FKM 5555

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy szybkowiążący o podwyższonych parametrach do układania płytek i płyt ceramicznych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy), www.sopro.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

System 4 (dla reakcji na ogień)

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007 + A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kiwa Polymer Institut GmbH, numer jednostki notyfikowanej: 1119

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E*
Wytrzymałość złącza, jako: - przyczepność wczesna - przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość dla: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie - przyczepność po starzeniu termicznym - przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

* Odpowiednia dokumentacja techniczna : Klasa reakcji na ogień, która została zadeklarowana bez wymogu przeprowadzania prób zgodnie z decyzją Komisji 2010/81/UE.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiesbaden, 31/03/2022



ppa. Stefan Großmann,
Kierownik Technologii Produktu