


Informacja dotycząca zrównoważonego rozwoju

Klej do płytek i kamienia naturalnego

Sopro FKM 5555

Wysokoodkształcalna, jednoskładnikowa zaprawa klejowa
szybkowiążąca S2

FKM 5555



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EMISYJNOŚĆ

Klasyfikacja AgBB	spełnia
Klasyfikacja EMICODE® wg GEV	EC1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
Francuskie wymogi, LZO (VOC)	A+ bardzo niski poziom emisji Emisja formaldehydu < 10 µg/m³
Zawartość LZO (VOC)	< 65 g/l
GISCODE	ZP1
Oznakowanie CE	CPR-DE3/5555.1.pol

SYSTEMY CERTYFIKACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

DGNB (wersja 2018)	Spełnia wymagania dla poziomu jakości 4 Spełnia wymagania Credit EQ oraz posiada pozytywną ocenę testu AgBB. Produkt nie podlega dyrektywie Decopaint.
LEED (wersja 2014)	Nie spełnia wymagań Credit MR. Nie posiada deklaracji EPD (Deklaracja środowiskowa produktu).

Oprócz tej karty danych prosimy również o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi o produkcie i Kartą Charakterystyki. Są one dostępne do pobrania na stronie www.sopro.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu oraz wymienionych tutaj systemów certyfikacji budynków lub innych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu/adresem e-mail:

+22 335 23 00 | dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl