

RawlDRIVER

WIERTARKO-WKRĘTARKA
18 V Li-Ion
R-PDD18-55-S

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka R-PDD18-55-S jest wszechstronnym urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji.



CECHY I KORZYŚCI

Jednotulejowy, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów

Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika

Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

PODŁOŻA



Blacha



Stal nierdzewna



Tworzywa sztuczne



Deska tarasowa



Drewno konstrukcyjne



Płyta wiórowa



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-182001 [2.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 1,5 A R-CHR-181501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PDD18-55								
R-PDD18-55-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675506135



Wiertarko-wkrętarka R-PDD18-55-S cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia planetarna generuje do 55 Nm momentu obrotowego oraz prędkość obrotową do 1800 obr./min. Pozwala to na wykorzystanie elektronarzędzia do szerokiego zakresu aplikacji związanych z wkręcaniem/wykręcaniem oraz wierceniem.

ZASTOSOWANIE

Łaty i kontrłaty

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Elewacje i podbitki

Prace instalacyjne

Tarasy i altany



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Maksymalny moment obrotowy [Nm]	Uchwyt wiertarski (zakres) [mm]	Liczba biegów	Prędkość obrotowa I bieg [obr/min]	Prędkość obrotowa II bieg [obr/min]	Liczba ustawień sprzęgła	Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]	Maksymalna średnica wiercenia w metalu [mm]	Waga Opak. jednostkowego [kg]	Waga Opak. zbiorczego [kg]
R-PDD18-55-S	bezsztotkowy	18	55	2-13	2	0-500	0-1800	16+1	36	13	3,3	3,3

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt konstrukcyjny R-PTK  Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym łbem i częściowym gwintem	Wkręt konstrukcyjny R-PVS  Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym	Kołek uniwersalny z wkrętem 4ALL  Najwyższej jakości nylonowy kołek rozporowy do wszystkich podłoży	Kołek uniwersalny z wkrętem UNO®  Uniwersalny kołek rozporowy z wkrętem rekomendowany do zakotwień w każdym podłożu, zarówno pełnym jak i otworowym.
Groty TORX RT-BIT-TORX  Groty typu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą	Adapter do grotów z 2 magnesami RT-BIT-ADAP/2M  Adapter do grotów z 2 magnesami dokładniej przytrzymuje wkręty podczas aplikacji w różnych podłożach	Adapter z szybką wymianą grotów RT-BIT-ADAP/QC  Adapter z szybką wymianą grotów podczas pracy z dużą ilością różnorodnych wkrętów	Wiertła spiralne do drewna RT-PDW  Wiertła spiralne z dwoma ostrzami i wierzchołkiem centrującym do wiercenia otworów w drewnie