

TECMAX

ZMYWACZ TECHNICZNY

TECHNICAL CLEANER

usuwa nagary i spalony olej
czyści i odtłuszcza, usuwa lakiery
zastosowanie:
stal, ceramika, beton



Nr ref: 14-010

650 ml

N78-A94A

Pantone 151C
Cool Grey 10C

Wymyjnięty

PL Zmywacz techniczny

Środek do mycia i usuwania zabrudzeń w garażu, warsztacie i innych pomieszczeniach. Odtłuszcza i myje: narzędzia, urządzenia ogrodowe, części samochodowe. Usuwa spalony olej, nagary, tłuszcze, trudne zabrudzenia. Doskonale nadaje się do czyszczenia stali nierdzewnej. Działa bardzo skutecznie, pozostawiając powierzchnię czystą. Nie zawiera rozpuszczalników ropopochodnych. Może odbarwić aluminium. Nie stosować na powierzchnie lakierowane.

Sposób użycia:

1. Nanieść na powierzchnię przy użyciu spryskiwacza.
2. Odczekać chwilę.
3. Splukać wodą.
4. Jeśli zajdzie konieczność - czynność powtórzyć.

Data produkcji: na opakowaniu produktu. **Data ważności:** 5 lat od daty produkcji.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pary/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU PÓLKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/ przysięgnąć. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera:

wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, mniej niż 5%- niejonowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5%- fosfonylany.

GB Technical cleaner

Cleaning formula designed to remove dirt in garages, workshops and other facilities. Preparation removes grease and cleans car parts. Remove burnt oil, carbon deposits, grease and other difficult to remove dirt. Cleans stainless steel. Works effectively, leaving the surface clean. Free from petroleum solvents. Do not use on aluminium. Do not use on painted surfaces.

Method of application:

1. Apply onto a surface to be cleaned with a sprayer.
2. Wait a few seconds.
3. Rinse with water.
4. Repeat if necessary.



Dystrybutor:

Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec /PL/
Tel. +48 32 294-41-00
amtra@amtra.pl
www.amtra.pl

KTM: 14-010

M-07112016

650 ml



N78-A94B