

Deklaracja właściwości użytkowych: nr. CPR-DE3/0640.4.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro AEB 640

2. Zamierzone zastosowanie:

**Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych
Elastyczne wyroby wodoszczelne**

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy), www.sopro.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+ dla zakładowej kontroli produkcji
System 3 dla reakcji na ogień**

5. Europejski dokument oceny:

ETAG 022 część 2 : 2010

Europejska ocena techniczna:

ETA 13/0154 z 26.05.2014

Jednostka ds. oceny technicznej:

**Jednostka notyfikowana DS Certificering A/S - ETA-Danmark, numer jednostki notyfikowanej 0527
wystawiła Europejską Aprobata Techniczną ETA-13/0154.**

Jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., numer jednostki notyfikowanej: 0921, przeprowadziła zgodnie z systemem 2+ wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ciągłą walidację zakładowej kontroli produkcji.

Jednostka notyfikowana MPA Bau Hannover, numer jednostki notyfikowanej: 0764, przeprowadziła badanie wyrobu w zakresie reakcji na ogień na bazie próbek producenta wytworzonych w systemie 3.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E/E _{fl}
Przepuszczalność pary wodnej Wodoszczelność Zdolność do mostkowania pęknięć Przyczepność Odporność na ścieranie Zdolność do mostkowania połączeń Szczelność na połączeniach z elementami instalacji Wytrzymałość złączy na ścinanie Elastyczność Stabilność wymiarowa Odporność po starzeniu termicznym Przyczepność po oddziaływaniu wody Odporność po oddziaływaniu wody wapiennej Naprawialność Grubość Aplikacja	$s_d = 51,1 \text{ m}$ wodoszczelny 0,75 mm kategoria oceny 1: $> 0,2 \text{ N/mm}^2$ NPD wodoszczelny wodoszczelny 261 N/50 mm w kierunku podłużnym 209 N/50 mm w kierunku poprzecznym spełnia -0,55 % w kierunku podłużnym +0,31 % w kierunku poprzecznym spełnia kategoria oceny 1: $> 0,2 \text{ N/mm}^2$ spełnia naprawialny 0,375 mm właściwy
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesbaden, 14/10/2019


ppa. Stefan Großmann,
Kierownik Technologii Produktu