

MOJE AUTO

SMOŁA i ŻYWICA TAR & SAP

DO USUWANIA SMOŁY I ŻYWICY



✓ **BEZPIECZNY
DLA LAKIERU**

✓ **Usuwa uporczywe
zabrudzenia**

✓ **Szybki efekt**

PL Smoła i żywica - Preparat do usuwania smoły i żywicy

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń z asfaltu, smoły i żywicy z powierzchni szklanych, elementów lakierowanych. Dzięki specjalnie opracowanej formule łączy w sobie skuteczność i szybkość działania z bezpieczeństwem w kontakcie z lakierem samochodowym. Nie pozostawia tłustych plam. Doskonale do czyszczenia szyb, reflektorów, zderzaków, spojlerów, karoserii.

Sposób użycia: Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię. Odczekać około 1 minuty. Spłukać wodą. Przetrzeć szmatką. W razie potrzeby powtórzyć czynność.

Uwaga: produkt nie może zostać pozostawiony na lakierze dłużej niż 10 minut. Nie stosować na elementach plastikowych.

Skrajnie łatwopalny aeroszol. Pojemnik pod ciśnieniem: zagrożenie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa żrąco na drogi oddechowe.

Zawiera: Węglowodory alifatyczne 15 % lub więcej, ale mniej niż 30 %, anionowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5 %, niejonowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5 %, węglowodory aromatyczne mniej niż 5 %, środki konserwujące: Methylisothiazolinone, Benzoisothiazolinone. Zawiera: Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów; n-butanol; 2-metyloizotiazol-3(2H)-on.

Termin ważności: nie ulega przeterminowaniu.

Data produkcji: na opakowaniu produktu.

GB Tar & Sap Remover

Tar & Sap Remover is a ready-to-use product which removes stubborn bitumen, tar or resin specks from glass or paintwork surfaces. With its special formulation Tar & Sap Remover combines effectiveness and quick action with safety to the car paintwork. It leaves no greasy stains. Perfect for use on glass, headlights, bumpers, spoilers or car body.

Shake before use: Apply on a pre-cleaned surface. Wait about 1 minute. Flush with water. Wipe with a cloth. Repeat the steps if necessary.

Attention: do not leave on paintwork for more than 10 minutes.

Do not use on plastic parts.

Expiry date: product does not expire.

Manufacturing date: on the packaging.

NIEBEZPIECZŃSTWO



**Producent
Producer**

Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3

41-200 Sosnowiec /PL/
Tel.: +48 32 294 41 00

w godz.: od 8:00 do 16:00

amtra@amtra.pl

www.amtra.pl

www.moje-auto.pl

MADE IN EU

KTM 19-108

M-16042020



e 270 200 ml



cyan
magenta
yellow
black

Pantone 185
Pantone 151
cool stamping