

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 167/K/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**LOGON**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**wg załącznika nr 1**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.**

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

Miejsce produkcji wyrobu:

Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma: **PN-EN 817:2025-02**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

**nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

|                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uwagi |
| Graniczne parametry stosowania                                                             | Ciśnienie statyczne max. 1,0 MPa (10 bar)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                            | Ciśnienie dynamiczne min. 0,05 MPa (0,5 bar)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                            | Temperatura ≤ 70°C                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Zalecany zakres stosowania                                                                 | Ciśnienie dynamiczne 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa<br>(1 bar ≤ P ≤ 5 bar) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                            | Temperatura ≤ 65°C                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Grupa akustyczna                                                                           | II                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Klasa przepływu                                                                            | Z                                                                 | 5132-815-00, 5132-815-81, 5132-815-39<br>5132-815-34, 5132-815-61, 5132-612-00,<br>5132-612-81, 5132-612-39, 5132-612-34,<br>5132-612-61, 5137-015-00, 5137-015-81,<br>5137-015-39, 5137-015-34, 5137-015-61<br>5139-810-00, 5139-810-81, 5139-810-39,<br>5139-810-34, 5139-810-61, 5139-512-00,<br>5139-512-81, 5139-512-39, 5139-512-34,<br>5139-512-61 |       |
|                                                                                            | B/C                                                               | 5134-010-00, 5134-010-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                            | S/A                                                               | 5135-510-00, 5135-510-81, 5135-510-34,<br>5135-510-39, 5135-510-61, 5139-401-00,<br>5139-401-81, 5139-401-39, 5139-401-34,<br>5139-401-61                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                            | A/A                                                               | 5139-501-00, 5139-501-81, 5139-501-39,<br>5139-501-34, 5139-501-61, 5136-925-34,<br>5136-925-39, 5136-925-61                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                            | S/A                                                               | 5139-401-00, 5139-401-81, 5139-401-39,<br>5139-401-34, 5139-401-61                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                            | A/Z                                                               | 5136-915-00, 5136-915-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości  
 .....  
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 09.10.2025 r.  
 (miejsce i data wydania)

Załącznik nr 1, niniejszy załącznik stanowi integralną część KDWW nr 167/K/2025

| Indeks      | Typ wyrobu                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5132-815-00 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, CHROM                                         |
| 5132-815-81 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, BLACK                                         |
| 5132-815-39 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD BRUSHED LIGHT GOLD                        |
| 5132-815-34 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD BRUSHED ROSE GOLD                         |
| 5132-815-61 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD GUN METAL GREY                            |
| 5132-612-00 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, CHROM                                       |
| 5132-612-81 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, BLACK                                       |
| 5132-612-39 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD BRUSHED LIGHT GOLD                      |
| 5132-612-34 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD BRUSHED ROSE GOLD                       |
| 5132-612-61 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, NABLATOWA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD GUN METAL GREY                          |
| 5134-010-00 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA, CHROM                                                                 |
| 5134-010-81 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, ŚCIENNA, BLACK                                                                 |
| 5136-915-00 | DESZCZOWNIA, Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, Z RUCHOMYM WYŁOTEM WANNOWYM, CHROM                  |
| 5136-915-81 | DESZCZOWNIA, Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, Z RUCHOMYM WYŁOTEM WANNOWYM, BLACK                  |
| 5136-925-39 | DESZCZOWNIA, Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, Z RUCHOMYM WYŁOTEM WANNOWYM, PVD BRUSHED LIGHT GOLD |
| 5136-925-34 | DESZCZOWNIA, Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, Z RUCHOMYM WYŁOTEM WANNOWYM, PVD BRUSHED ROSE GOLD  |
| 5136-925-61 | DESZCZOWNIA, Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ, NATRYSKOWĄ, ŚCIENNĄ, Z RUCHOMYM WYŁOTEM WANNOWYM, PVD GUN METAL GREY     |
| 5137-015-00 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, CHROM                                           |
| 5137-015-81 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, BLACK                                           |
| 5137-015-39 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD BRUSHED LIGHT GOLD                          |
| 5137-015-34 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD BRUSHED ROSE GOLD                           |
| 5137-015-61 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, STOJĄCA, Z KORKIEM KLIK-KLAK, PVD GUN METAL GREY                              |

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości  
.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 09.10.2025 r.  
(miejsce i data wydania)

Załącznik nr 1, niniejszy załącznik stanowi integralną część KDWW nr 167/K/2025

| Indeks      | Typ wyrobu                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5135-510-00 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, CHROM                            |
| 5135-510-81 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, BLACK                            |
| 5135-510-39 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, PVD BRUSHED LIGHT GOLD           |
| 5135-510-34 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, PVD BRUSHED ROSE GOLD            |
| 5135-510-61 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA, PVD GUN METAL GREY               |
| 5139-512-00 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, PODTYNKOWA, CHROM                             |
| 5139-512-81 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, PODTYNKOWA, BLACK                             |
| 5139-512-39 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, PODTYNKOWA, PVD BRUSHED LIGHT GOLD            |
| 5139-512-34 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, PODTYNKOWA, PVD BRUSHED ROSE GOLD             |
| 5139-512-61 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, BIDETOWA, PODTYNKOWA, PVD GUN METAL GREY                |
| 5139-501-00 | ZESTAW PRYSZNICOWY, PODTYNKOWY, CHROM                                           |
| 5139-501-81 | ZESTAW PRYSZNICOWY, PODTYNKOWY, BLACK                                           |
| 5139-501-39 | ZESTAW PRYSZNICOWY, PODTYNKOWY, PVD BRUSHED LIGHT GOLD                          |
| 5139-501-34 | ZESTAW PRYSZNICOWY, PODTYNKOWY, PVD BRUSHED ROSE GOLD                           |
| 5139-501-61 | ZESTAW PRYSZNICOWY, PODTYNKOWY, PVD GUN METAL GREY                              |
| 5139-401-00 | ZESTAW WANNOWY, PODTYNKOWY, CHROM                                               |
| 5139-401-81 | ZESTAW WANNOWY, PODTYNKOWY, BLACK                                               |
| 5139-401-39 | ZESTAW WANNOWY, PODTYNKOWY, PVD BRUSHED LIGHT GOLD                              |
| 5139-401-34 | ZESTAW WANNOWY, PODTYNKOWY, PVD BRUSHED ROSE GOLD                               |
| 5139-401-61 | ZESTAW WANNOWY, PODTYNKOWY, PVD GUN METAL GREY                                  |
| 5139-810-00 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, CHROM                  |
| 5139-810-81 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, BLACK                  |
| 5139-810-39 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, PVD BRUSHED LIGHT GOLD |
| 5139-810-34 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, PVD BRUSHED ROSE GOLD  |
| 5139-810-61 | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, UMYWALKOWA, PODTYNKOWA, ŚCIENNA, PVD GUN METAL GREY     |

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 09.10.2025 r.  
(miejsce i data wydania)