

Instrukcja montażu kabli elektroenergetycznych i informacje BHP

1. Instalacja kablowa powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych wykonawców z zachowaniem zasad BHP
2. Kable, oraz towarzyszący im osprzęt powinny być zgodne z Polskimi Normami
3. Przewody powinny być prowadzone wzdłuż linii prostych względem ścian, sufitów i podłóg. Kable i przewody można krzyżować jedynie pod kątem 90 stopni. Jednakże ilość skrzyżowań, bądź przejść przez ściany i stropy powinna być jak najmniejsza
4. Układać przewody wzdłuż linii gazowych i grzewczych, z zachowaniem odpowiednich odległości. Jednak jeśli niezbędne jest skrzyżowanie tych instalacji należy zastosować dodatkową osłonę przewodu.
5. Kable powinny być układane bezpośrednio w ścianie, ziemi, kanałach kablowych, korytkach bądź rurkach, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu, bądź szkodliwemu działaniu czynników zewnętrznych
6. Należy pamiętać aby układając kable nie uszkodzić izolacji oraz nie zmniejszyć ich właściwości
7. Temperatura otoczenia, oraz kabli nie powinna być mniejsza niż zalecana przez producenta
8. Zachować minimalny promień gięcia podany przez producenta
9. Łączymy przewody w puszkach, bądź rozdzielniach
10. Kable układamy uwzględniając istniejące przepisy przeciw pożarowe, aby w razie pożaru zminimalizować rozprzestrzenianie się ognia
- 11 Wyrób nie zawiera substancji o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 REACH
12. Stosując się do przepisów BHP – produkt nie stwarza zagrożenia. Informacja - www.elektrokabel.pl