



ATLAS IMPREGNAT DO PIASKOWCA, CEGŁY I TYNKÓW

- zabezpiecza silnie porowate powierzchnie przed zabrudzeniami i penetracją wody
- umożliwia utrzymanie okładzin w czystości
- gwarantuje długotrwały, niezmieniony wygląd zaimpregnowanej powierzchni

NA ŚCIANY
I PODŁOGIDO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

ŁATWA APLIKACJA

APLIKACJA
PĘDZIEMAPLIKACJA
WALKIEM

Właściwości

ATLAS IMPREGNAT DO PIASKOWCA, CEGŁY I TYNKÓW jest bezbarwnym roztworem dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym.

Ma działanie hydrofobizujące - reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach impregnowanego materiału, dzięki czemu obniża poziom jego absorpcji i chroni elementy budowlane przed nadmiernym nasiąkaniem wodą.

Nie ogranicza paroprzepuszczalności – nie powoduje kondensacji wilgoci w przegrodzie, zawilgocone mury po zastosowaniu preparatu mogą wyschnąć.

Jest głębokopenetrujący – oparty o formułę drobnocząsteczkowych rozpuszczalników organicznych wnika głęboko w strukturę materiału.

Posiada wysoką odporność na alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie.

Jest bezbarwny – po wyschnięciu uwydatnia kolor podłoża i nie zmienia wyglądu jego struktury

Przeznaczenie

Zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wilgoci w strukturę impregnowanej powierzchni.

Wydłuża żywotność impregnowanej powierzchni.

Umożliwia powierzchniowe samoczyszczenie elewacji - woda z opadów atmosferycznych spływa w sposób swobodny po zaimpregnowanej powierzchni, oczyszczając ją z kurzu, pyłu, zarodników i innych drobnych zabrudzeń.

Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów i rozwoju korozji biologicznej, w postaci grzybów, alg, mchów i porostów.

Ogranicza uszkodzenia powierzchni, powstałe w wyniku zamarzania wody w porach materiału.

MIEJSCE UŻYCIA

elewacje	+
dachy	+
murki ogrodzeniowe	+
wewnętrzne elementy dekoracyjne	+

RODZAJE POWIERZCHNI

beton	+
tynki cementowe, cementowo-wapienne	+
tynki cienkowarstwowe mineralne	+
mury z kamienia, np. piaskowca	+
mury z cegieł lub pustaków ceramicznych	+
mury z cegieł lub pustaków silikatowych	+
mury z cegieł klinkierowych	+
mury z betonu komórkowego	+
mury z bloczków gipsowych	+
dachówki cementowe lub ceramiczne	+

Dane Techniczne

Gęstość	ok. 0,8 g/cm ³
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 °C do +25 °C
Temperatura zapłonu	+59 °C



Impregnowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, wykwitów wapiennych, korozji biologicznej. Rysy, pęknięcia i ubytki należy zaspachlować. Stosowanie preparatu daje efekty na podłożach pionowych lub nachylonych, o porowatej strukturze.

Przygotowanie preparatu

ATLAS IMPREGNAT DO PIASKOWCA CEGŁY I TYNKÓW produkowany jest jako preparat gotowy do bezpośredniego użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Przed użyciem należy go wymieszać.

Impregnowanie

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po około 6 godzinach.

Wydajność

1 litr preparatu wystarcza na zaimpregnowanie od 5 do 15 m² powierzchni. Zużycie zależne jest od rodzaju i stopnia chłonności podłoża.

Opakowania

Pojemniki metalowe: 1 l.

Informacje o bezpieczeństwie

ATLAS IMPREGNAT DO PIASKOWCA, CEGŁY I TYNKÓW: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 627,28 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 750 g/l.

Impregnat posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Elementy przylegające do impregnowanych powierzchni (okna, drzwi, podłogi itp.) należy starannie zabezpieczyć folią ochronną.

Preparatu nie używać na podłożach, w których na głębokości penetracji preparatu znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń.

W trakcie stosowania produkt może mieć drażniący zapach.

Stosowanie preparatu na powierzchniach poziomych jest dopuszczalne, ale trzeba się liczyć z obniżoną skutecznością zabezpieczenia.

Może uwydatniać barwę zabezpieczanych podłoży.

Pomieszczenie, w którym zastosowano wyrób, nadaje się do użytkowania po wywietrzeniu i zaniku zapachu.

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu, rozcieńczalnikiem do farb rozpuszczalnikowych.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2021-12-02

