

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (UE) 305/2011 (CPR)

No. E004_2025-03-03**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:****Ecophon Hygiene****2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Ecophon Hygiene Advance A	Ecophon Hygiene Black Ds	Ecophon Hygiene Performance Ds/VLX
Ecophon Hygiene Advance Baffle	Ecophon Hygiene Meditec A	Ecophon Hygiene Performance E
Ecophon Hygiene Advance Technical Tile	Ecophon Hygiene Meditec A /VLX	Ecophon Hygiene Performance Foodtec A
Ecophon Advance Wall	Ecophon Hygiene Meditec E	Ecophon Hygiene Performance Plus A
Ecophon Hygiene Caretec Wall	Ecophon Hygiene Performance A	Ecophon Hygiene Performance Plus A/VLX
Ecophon Hygiene Clinic A	Ecophon Hygiene Performance A/VLX	Ecophon Hygiene Performance Wall
Ecophon Hygiene Clinic A/VLX	Ecophon Hygiene Performance B	Ecophon Hygiene Protec A
Ecophon Hygiene Clinic E	Ecophon Hygiene Performance Baffle	Ecophon Hygiene Protec A/VLX
Ecophon Hygiene Black A	Ecophon Hygiene Performance Care Wall	Ecophon Hygiene Protec Ds
Ecophon Hygiene Black A/VLX	Ecophon Hygiene Performance Ds	Ecophon Hygiene Protec Air A

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Komponenty do wykonania sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz budynków.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 265 03 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com**5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:**

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 1 (Reakcja na ogień) System 3 (Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu) System 4 (Uwalnianie formaldehydu (klasa), Pochłanianie dźwięku)

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Instytuty Badawcze Szwecji RISE (jednostka notyfikowana 0402) przeprowadziły określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu; wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji; stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w ramach Systemu 1 dla właściwości reakcji na ogień i wydały certyfikat stałości właściwości użytkowych.

Instytuty Badawcze Szwecji RISE przeprowadziły określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 3 i wydały sprawozdanie z badań.

Przeprowadzono określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 4. Brak zadań dla jednostki notyfikowanej.

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocenę Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości mechaniczne	Wartości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN13964:2014
Uwalnianie formaldehydu (klasa)	E1	
Pozostałe właściwości	NPD	

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu	Wartości	Typ wyrobu	Wartości
Ecophon Hygiene Advance A	Class C/5N	Ecophon Hygiene Performance A/VLX	Class C/5N
Ecophon Hygiene Advance Baffle	Class C/Pass	Ecophon Hygiene Performance B	NPD
Ecophon Hygiene Advance Technical Tile	Class C/5N	Ecophon Hygiene Performance Baffle	Class C/Pass
Ecophon Advance Wall	NPD	Ecophon Hygiene Performance Care Wall	NPD
Ecophon Hygiene Caretec Wall	NPD	Ecophon Hygiene Performance Ds	Class C/5N (*)
Ecophon Hygiene Clinic A	Class C/3N	Ecophon Hygiene Performance Ds/VLX	Class C/5N (*)
Ecophon Hygiene Clinic A/VLX (20mm)	Class C/5N	Hygiene Performance E	Class C/5N
Ecophon Hygiene Clinic E	Class C/3N	Hygiene Performance Foodtec A	Class C/5N
Ecophon Hygiene Black A	Class C/5N	Ecophon Hygiene Performance Plus A	Class C/5N
Ecophon Hygiene Black A/VLX	Class C/5N	Ecophon Hygiene Performance Plus A/VLX	Class C/5N
Ecophon Hygiene Black Ds	Class C/5N	Ecophon Hygiene Performance Wall	NPD
Ecophon Hygiene Meditec A	Class C/3N	Ecophon Hygiene Protec A	Class C/5N
Ecophon Hygiene Meditec A/VLX (20mm)	Class C/5N	Ecophon Hygiene Protec A/VLX	Class C/5N
Ecophon Hygiene Meditec E	Class C/3N	Ecophon Hygiene Protec Ds	Class C/5N (*)
Ecophon Hygiene Performance A	Class C/5N	Ecophon Hygiene Protec Air A	Class C/5N
Ecophon Hygiene Performance A (15mm)	Class C/3N		

(*) jeśli szerokość produktu jest większa niż 625 mm: Klasa C/-

Pochłanianie dźwięku (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu	α_w	Typ wyrobu	α_w
------------	------------	------------	------------

Ecophon Hygiene Advance A, 20mm	0,85	Ecophon Hygiene Performance A/VLX, 40mm	1,00
Ecophon Hygiene Advance A, 40mm	0,90	Ecophon Hygiene Performance E, 15mm	1,00
Ecophon Hygiene Advance Baffle	0,55	Ecophon Hygiene Performance B	1,00
Ecophon Hygiene Advance Technical Tile	NPD	Ecophon Hygiene Performance Baffle	0,70
Ecophon Advance Wall	0,85	Ecophon Hygiene Performance Care Wall	1,00
Ecophon Hygiene Caretec Wall	1,00	Ecophon Hygiene Performance Ds	0,90
Ecophon Hygiene Clinic A	0,95	Ecophon Hygiene Performance Ds/VLX	0,90
Ecophon Hygiene Clinic A /VLX (20mm)	0,95	Ecophon Hygiene Performance Foodtec A, 20mm	1,00
Ecophon Hygiene Clinic E	1,00	Ecophon Hygiene Performance Foodtec A, 40mm	1,00
Ecophon Hygiene Black A	1,00	Ecophon Hygiene Performance Plus A, 20mm	1,00
Ecophon Hygiene Black A/VLX	1,00	Ecophon Hygiene Performance Plus A/VLX, 20mm	1,00
Ecophon Hygiene Black Ds	0,95	Ecophon Hygiene Performance Plus A, 40mm	1,00
Ecophon Hygiene Meditec A	0,95	Ecophon Hygiene Performance Plus A/VLX, 40mm	1,00
Ecophon Hygiene Meditec A, 20mm	0,95	Ecophon Hygiene Performance Wall	1,00
Ecophon Hygiene Meditec A/VLX, 20mm	0,95	Ecophon Hygiene Protec A	0,95
Ecophon Hygiene Meditec E	1,00	Ecophon Hygiene Protec A/VLX	0,95
Ecophon Hygiene Performance A, 15mm	1,00	Ecophon Hygiene Protec Ds	0,85
Ecophon Hygiene Performance A, 20mm	0,95	Ecophon Hygiene Protec Air A, 20mm	0,80
Ecophon Hygiene Performance A/VLX, 20mm	0,95	Ecophon Hygiene Protec Air A, 40mm	0,90
Ecophon Hygiene Performance A, 40mm	1,00		

10. Właściwości użytkowe wyrobów wskazanych w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi w punkcie 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest publikowana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:



Åsa Ydström
 Product Engineering Manager
 Hyllinge 2025-03-03