

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 85v02.2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
PLUS FIX Płynny gwóźdź klej montażowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Klej montażowy PLUS FIX
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej montażowy PLUS FIX jest przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych z HDF i MDF, PVC, polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz płyt gipsowych, do podłoży z betonu, zapraw i drewna, wewnątrz budynków. Klej montażowy PLUS FIX jest również przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych z PVC, polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży z betonu, zapraw i drewna, na zewnątrz budynków.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Seleno S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 16
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1532 wydanie 1 + Aneks nr 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, MPa, połączeń:		
beton - HDF	$\geq 0,27^*$	
beton - EPS	$\geq 0,15^*$	
beton - XPS	$\geq 0,11^*$	
beton - PVC	$\geq 0,15^*$	
beton - płyta gipsowa	$\geq 0,30^*$	
drewno - XPS	$\geq 0,30^*$	
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej połączenia element mocowany - beton, MPa, wykonanej w temperaturze:		
+10°C	$\geq 0,13^*$	
+30°C	$\geq 0,09^*$	
Wytrzymałość na ścinanie spoiny klejowej, MPa, połączenie beton - XPS	$\geq 0,11^*$	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	
* lub kohezyjne zniszczenie w klejonych materiałach		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Product Development Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 09.03.2023

(miejsce i data wydania)



(podpis)