

Deklaracja właściwości użytkowych: Nr CPR-DE3/0500.2.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro DBE 500

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej na bazie żywic reaktywnych o podwyższonych parametrach do układania płytek i płyt ceramicznych ściennych i podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy), www.sopro.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3
System 4 (dla reakcji na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+ A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Braunschweig GmbH, numer jednostki notyfikowanej: 0761

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E*
Wytrzymałość złącza, jako: - początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość dla: - Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie - Wytrzymałość na ścinanie po szoku termicznym	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

*Odpowiednia dokumentacja techniczna : Klasa reakcji na ogień, która została zadeklarowana bez wymogu przeprowadzania prób zgodnie z decyzją Komisji 2010/81/UE.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiesbaden, 17/05/2022



ppa. Stefan Großmann,
Kierownik Technologii Produktu