

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 09/KG31/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL-PUTZ® KG31 KLEJ GIPSOWY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej gipsowy do płyt zespolonych stosowanych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych

3. Producent:

**Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA
Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 4

5a. Norma zharmonizowana:

EN 14496:2005 (PN-EN 14496:2007)

7. Deklarowane Właściwości Użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	A1	PN-EN 14496:2007
Przyczepność, MPa	≥ 0,06 MPa	PN-EN 14496:2007

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych Właściwości Użytkowych. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

8. W imieniu producenta podpisać(-a):

Dyrektor
ds. Zapewnienia Jakości
Małgorzata Grykiel
Małgorzata Grykiel

Małgorzata Grykiel

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Brzeźnica, 16.02.2022 r.