



ATLAS CZYSTE FUGI

środek czyszczący do fug

- odświeża i oczyszcza spoiny
- nie rozpuszcza fug
- przygotowuje powierzchnię pod impregnację



ŁATWA APLIKACJA

DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZNA ŚCIANY
I PODŁOGI

Właściwości

ATLAS CZYSTE FUGI zawiera niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne.

Skutecznie czyści fugi cementowe z zabrudzeń użytkowych.

Nie powoduje pękania i zmękczenia spoin.

Jest szybki i łatwy w użyciu.

Do codziennego użytku.

Przeznaczenie

Rekomendowany do regularnego czyszczenia powierzchni fug z typowych zabrudzeń użytkowych.

RODZAJ USUWANYCH ZABRUDZEŃ	
błoto	+
kurz	+
ślady butów	+
ślady opon	+
kawa	+
wino	+

RODZAJ CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI*	
fugi cementowe	+

*przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia powierzchni na mniej eksponowanym fragmencie.

Dane techniczne

Gęstość emulsji	1,0 g/cm ³
Temperatura podłoża i otoczenia	5-25 °C

Wymagania techniczne

Środek czyszczący nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

Czyszczenie

Czyszczoną spoinę należy zwilżyć wodą. Preparat należy nanieść na miejsca zabrudzone za pomocą atomizera i pozostawić na kilka minut, aby zaczął działać. Następnie można przystąpić do usuwania zabrudzeń za pomocą gąbki, ściereczki lub szczoteczki. Oczyszczoną z zabrudzeń powierzchnię należy dokładnie przemyć czystą wodą. W przypadku silnych zabrudzeń zaleca się kilkukrotną aplikację preparatu.

Zużycie

Zużycie zależne jest od stopnia i charakteru zabrudzeń.

Opakowania

Butelka plastikowa z atomizerem 0,5 litra.

Informacje o bezpieczeństwie

Posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Ze względu na porowatość i chłonność niezaimpregnowanych fug, niektóre zanieczyszczenia mogą okazać się niemożliwe do usunięcia, zwłaszcza:

- zanieczyszczenia, które wniknęły głęboko w strukturę spoiny,
- plamy istniejące od dłuższego czasu.

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

W trakcie stosowania produkt może mieć drażniący zapach.

Informacje zawarte w Karcie technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2021-12-22