

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **EKOR 45**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Podkład podłogowy na bazie cementu CT-C35-F7-A12 do stosowania wewnątrz budynków.
Wyrób do naprawy niekonstrukcyjnej betonu (PCC) typ R2
według zasady 3.1 i 3.2 (odbudowanie elementu betonowego).**
3. Producent:
**TORGGLER Polska Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
**PN-EN 13813:2003
PN-EN 1504-3:2006**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:
PN-EN 13813:2003

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C 35 ($\geq 35 \text{ N/mm}^2$)
Wytrzymałość na zginanie	F 7 ($\geq 7 \text{ N/mm}^2$)
Odporność na ścieranie	A 12 ($\leq 12 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$)
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Reakcja na ogień	Klasa A1/A1 _{fl}
Zawartość chromu	Cr(VI): <0,0002%

PN-EN 1504-3:2006

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 35 \text{ MPa}$
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$
Przyczepność	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Odporność na karbonatyzację	spełnia
Moduł sprężystości	$\geq 15 \text{ GPa}$
Kompatybilność cieplna część 4	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Reakcja na ogień	Klasa A1/A1 _{fl}
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 305 /2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta powyżej.



W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog



mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

Zgierz, 12.09.2017
(Wydanie 3)