

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 336/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA NEX-PAR 2m x 50mb x 0,30mm +/-50% TYP A
2. Zamierzone zastosowanie:
 - Wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej.
3. Producent:
 - Nexus Sp. z o. o., ul. Maszewska 3, 72-100 Goleniów,
 - Zakład produkcyjny: Nexus Sp. z o. o., ul. Polna 103-105, 87-100 Toruń
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 - System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana:
 - PN-EN 13984:2013-06
Jednostka notyfikowana: POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SA, oddział w Gdańsku, nr jednostki notyfikującej 1434
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej		Sd [m] = 39 +/-50%	PN-EN 13984:2013-06
Trwałość	po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań	
	po działaniu alkaliów	NPD	
Wodoszczelność		Wodoszczelna przy 2kPa	
Reakcja na ogień		Klasa F	
Wytrzymałość na rozciąganie		Wzdłuż ≥ 17 [N/15mm]	
		W poprzek ≥ 18 [N/15mm]	
Odporność na uderzenie		Brak odporności przy h=200mm	
Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem		Wzdłuż ≥ 30 N	
		W poprzek ≥ 35 N	
Wytrzymałość złącza		Zakład podłużny 40 [N/50mm]	
		Zakład poprzeczny 52 [N/50mm]	
Substancje niebezpieczne		Nie występują	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Goleniów, dn. 30.11.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skwara