



10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr MG/NHY/07/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Masa gotowa NIDA Hydromix

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 :

Numer partii podany na opakowaniu/ dd.mm.rr godz:min/

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix przeznaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowych NIDA Hydro, do nakładania z zastosowaniem taśmy niepapierowej. Masa szpachlowa przeznaczona do stosowania w środowiskach wilgotnych i mokrych w długim okresie, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowana jako ostateczna warstwa wygładzająca.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Nazwa: **NIDA Hydromix**

Adres: **Siniat Sp. z o.o.**
ul. Przecławska 8,
03-879 Warszawa

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

N/A

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3 w reakcji na ogień

System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN 13963:2008 (EN 13963:2005+AC:2006 „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”

Instytut notyfikowany CSTB nr 0679 (system 3)

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

N/A

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d1	PN-EN 13963:2008
Wytrzymałość na zginanie	> 250N	PN-EN 13963:2008
Przyczepność do podłoża	> 0,4MPa	PN-EN 13963:2008

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

N/A

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Robert Świtulski
Kierownik Produktu

.....
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 01.02.2014

.....
(miejsce i data wydania)


 (podpis)