



TECHMAX

ZMYWACZ UNIWERSALNY

UNIVERSAL CLEANER

czyści i odtłuszcza
przygotowuje powierzchnie
przed klejeniem
zastosowanie:
metal, szkło, tworzywa sztuczne,
płytki ceramiczne

Nr ref: 14-014

600 ml

Zmywacz uniwersalny

Czyści i odtłuszcza części urządzeń i maszyn. Chroni powierzchnie przed klejeniem i uszczelnianiem z tłuszczu, olejów, płynu hamulcowego, brudu itp. Doskonale nadaje się do usuwania wszelkich tłustych plam i zabrudzeń ze smoły, asfaltu, żywicy syntetycznych z takich powierzchni jak metal, szkło, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne itp.

Sposób użycia:

1. Kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnikiem w celu dokładnego wymieszania zawartości.
2. Nanosić preparat na powierzchnię z odległości około 20 cm.
3. Nadmiar usunąć czystą i suchą szmatką.

Universal cleaner

Cleans and degreases parts of machinery and equipment. Protects surfaces to be bonded and sealed against grease, oils, brake fluid, dirt etc. Perfect for removing grease stains and dirt derived from tar, asphalt and synthetic resins from such surfaces as metal, glass, plastics, ceramic tiles etc.

Method of application:

1. Shake the container strongly several times in order to thoroughly mix the product.
2. Apply on the surface of an element from the distance of approximately 20 cm.
3. Remove excess preparation with a clean and dry cloth.

Termin ważności: produkt nie ulega przeterminowaniu
Data produkcji: na opakowaniu produktu

Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniaco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ŻĄTRUC/lekarzem. Zebrać wyciek. Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi.

Zawiera: węglowodory C7, n-alkany, izoalkany cykloalkany; węglowodory C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <5% n-heksanu, węglowodory alifatyczne- więcej niż 30%



NIEBEZPIECZEŃSTWO



Dystrybutor:
Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec /PL/
Tel. +48 32 294 41 00
amtra@amtra.pl
www.amtra.pl

e[800] 600 ml

KTM 14-014

M-07112016



Pantone 151C
Cool Grey 10C

Wykrojnik